

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

พนม กัยหน่าย. การปฏิหารงานก่อสร้าง. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท., 2542

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หลักสถิติ.

กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. แนวทางการวัดปริมาณงานก่อสร้าง

อาคาร ในส่วนของงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม. กรุงเทพมหานคร : 2545.

สิทธิโชค สุนทรโอภาส. เทคโนโลยีอาคาร. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์สกายบึ้ง, 2543.

ภาษาอังกฤษ

Adams, S. Practical Buildability. London, CIRIA/Butterworths : (1989).

Al-Bahar, J.F. Systematic risk management approach for construction projects. Journal of Construction Engineering and Management, Vol.116, No.3, (1990).

Budshait, A.A., Said, A.A., and Abolnour, M.M. Design fee and design deficiency. Journal of Architectural Engineer, Vol.4, No.2, (1998).

Building and Construction Authority. Code of Practice on Buildable Design December 2000. [Online] Available From : <http://www.bca.gov.sg/buildabledesign>

Burati, J.L. Causes of quality deviations in design and construction. Journal of Construction Engineering and Management, Vol.118, No.1, (1992).

Construction Management Committee of ASCE, Constructability and Constuctability Program. White Paper; ASCE. Journal of Construction Engineering and Management, Vol.117, No.1, (1991).

Edwards, W., and Newman, J.R. Multiattribute evaluation. Beverly Hills, CA: Sage Publication, (1982).

Edwards, W., Guttentag M., and Snapper K. A decision – theoretic approach to evaluation research. Handbook of evaluation research. Beverly Hills, CA: Sage Publications, (1975).

Galvinich E.T. Improving Constructability During Design Phase. Journal of Architectural Engineer, Vol.1, No.2, (1992).

- Griffith, A. and Sidewell, C. Constructability in Building and Engineering Projects. MACMILLAN, London, (1995).
- Griffith, A. Buildability: the effect of design and management on construction. Research Project, Department of Building Heriot-Watt University, (1985).
- Norman, R E. Using Multiattribute utility analysis in an evaluation of secondary educational services for students with learning disability [CD-ROM]. Abstract from: ProQuest, File: Dissertation Abstracts Item: 9412988, (1994).
- O' Connor, J.T. and Miller, S.J. Barriers to Constructability Implementation. ASCE, Journal of Performance of Constructed Facilities, Vol.8, No.2, (1994).
- Posavac, E.J., and Carey, R.G. Program evaluation: Methods and case studies. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, (1980).
- Russell, S.J. Constructability Related to TQM, Value Engineering and Cost/Benefit. ASCE, Journal of Performance of Constructed Facilities, Vol.8, No.1, (1994).
- Tan, R.R. On the quality of construction engineering design project. International, Journal of Quality & Reliability Management, Vol.12, No. 15, (1995).

ศูนย์วิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบสัมภาษณ์

ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากคุณภาพของแบบก่อสร้างโรงงาน

กรุณาทำเครื่องหมาย✓ ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่าน และโปรดกรอก
ข้อความในช่องว่าง

แบบสัมภาษณ์นี้ เป็นการศึกษาเพื่อหาปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากคุณภาพของแบบ
ก่อสร้างโรงงาน โดยปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะพิจารณาเฉพาะการเปลี่ยนแปลงแบบในขั้นตอนการ
ก่อสร้างอันเนื่องมาจากแบบก่อสร้างโรงงานเท่านั้น

คำ释义 :

ความหมายของตัวเลือกในแต่ละข้อแสดงดังนี้

มาก หมายถึง การเปลี่ยนแปลงแบบเกิดขึ้นร้อยละ 76-100 ของจำนวนการเปลี่ยนแปลง
แบบทั้งหมด

ปานกลาง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงแบบเกิดขึ้นร้อยละ 51-75 ของจำนวนการ
เปลี่ยนแปลงแบบทั้งหมด

น้อย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงแบบเกิดขึ้นร้อยละ 26-50 ของจำนวนการเปลี่ยนแปลง
แบบทั้งหมด

น้อยมาก หมายถึง การเปลี่ยนแปลงแบบเกิดขึ้นร้อยละ 0-25 ของจำนวนการเปลี่ยนแปลง
แบบทั้งหมด

คุณยุทธกร พยาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์ปัญหาอันเนื่องมาจากคุณภาพของแบบก่อสร้างในงาน

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. แบบก่อสร้างไม่สอดคล้องตามหลักการทำงานวิชาการ

“จากการก่อสร้างที่ท่านได้ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด ท่านคิดว่าความถูกต้องของปัญหาแบบก่อสร้าง ไม่สอดคล้องตามหลักการทำงานวิชาการ ที่ท่านเคยพับในขั้นตอนการก่อสร้าง เป็นเช่นไร”

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยมาก

กรุณายกตัวอย่างกรณีที่เคยพับ.....

.....

2. แบบก่อสร้างไม่ชัดเจน แสดงรายละเอียดไม่ครบถ้วน

“จากการก่อสร้างที่ท่านได้ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด ท่านคิดว่าความถูกต้องของปัญหาแบบก่อสร้าง ไม่ชัดเจน แสดงรายละเอียดไม่ครบถ้วน ที่ท่านเคยพับในขั้นตอนการก่อสร้าง เป็นเช่นไร”

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยมาก

กรุณายกตัวอย่างกรณีที่เคยพับ.....

.....

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. แบบก่อสร้างกำหนดระยะเวลา ระดับ รายละเอียดประกอบแบบผิด

“จากโครงการก่อสร้างที่ท่านได้ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด ท่านคิดว่าความถูกต้องของปัญหาแบบก่อสร้างกำหนดระยะเวลา ระดับ รายละเอียดประกอบแบบผิด ที่ท่านเคยพบในขั้นตอนการก่อสร้าง เป็นเช่นไร”

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยมาก

กรุณายกตัวอย่างกรณีที่เคยพบ.....

.....

4. แบบก่อสร้าง ไม่สอดคล้องกับรายการประกอบแบบ

“จากโครงการก่อสร้างที่ท่านได้ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด ท่านคิดว่าความถูกต้องของปัญหาแบบก่อสร้างไม่สอดคล้องกับรายการประกอบแบบ ที่ท่านเคยพบในขั้นตอนการก่อสร้าง เป็นเช่นไร”

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยมาก

กรุณายกตัวอย่างกรณีที่เคยพบ.....

.....

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. แบบก่อสร้างด้านโครงสร้างไม่สัมพันธ์กับแบบด้านสถาปัตยกรรม และแบบด้านงานระบบ

“จากการก่อสร้างที่ท่านได้ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด ท่านคิดว่าความถูกต้องของปัญหาแบบก่อสร้างด้านโครงสร้างไม่สัมพันธ์กับแบบด้านสถาปัตยกรรม และแบบด้านงานระบบ ที่ท่านเคยพบในขั้นตอนการก่อสร้าง เป็นเช่นไร”

[] มาก

[] ปานกลาง

[] น้อย

[] น้อยมาก

กรุณายกตัวอย่างกรณีที่เคยพบ.....

.....

6. ปัญหาแบบก่อสร้างไม่สะตอหรือไม่เหมาะสมสมต่อการนำไปใช้ในขั้นตอนการก่อสร้าง เช่น ในขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง ไม่สามารถทำการ เทปูนสำหรับหล่อเส้า หรือ คาน ได้ตามแบบ เนื่องจากหน้าตัดคาน หรือ เสา มีขนาดเล็ก และมีจำนวนเหล็กเสริม ค่อนกรีตจำนวนมาก

“จากการก่อสร้างที่ท่านได้ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด ท่านคิดว่าความถูกต้องของปัญหาแบบก่อสร้างไม่สะตอหรือไม่เหมาะสมสมต่อการนำไปใช้ในขั้นตอนการก่อสร้าง ซึ่งท่านเคยพบในขั้นตอนการก่อสร้าง เป็นเช่นไร”

[] มาก

[] ปานกลาง

[] น้อย

[] น้อยมาก

กรุณายกตัวอย่างกรณีอื่นๆ ที่เคยพบ.....

.....

7. แบบก่อสร้างไม่สอดคล้องกับสภาพดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างทำให้เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง หรือ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแบบ

“จากการก่อสร้างที่ท่านได้ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด ท่านคิดว่าความถี่โดยเฉลี่ยของปัญหาแบบก่อสร้างไม่สอดคล้องกับสภาพดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างทำให้เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง หรือ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแบบ ซึ่งท่านเคยพบในขั้นตอนการก่อสร้าง เป็นเช่นไร”

[] หาก

[] ปานกลาง

[] น้อย

[] น้อยมาก

กรุณายกตัวอย่างกรณีที่เคยพบ.....

.....

8. ปัญหาที่ผู้ออกแบบไม่ได้คำถึงสภาพเส้นทางเข้าออกสถานที่ก่อสร้างทำให้เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง หรือ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแบบ

“จากการก่อสร้างที่ท่านได้ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด ท่านคิดว่าความถี่โดยเฉลี่ยของปัญหาที่ผู้ออกแบบไม่ได้คำถึงสภาพเส้นทางเข้าออกสถานที่ก่อสร้างทำให้เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง หรือ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแบบ ซึ่งท่านเคยพบในขั้นตอนการก่อสร้าง เป็นเช่นไร”

[] หาก

[] ปานกลาง

[] น้อย

[] น้อยมาก

กรุณายกตัวอย่างกรณีที่เคยพบ.....

.....

จุฬารัตน์มหาวิทยาลัย

9. ปัญหาที่ผู้ออกแบบไม่ได้คำนึงถึงสภาพพื้นที่การทำงานของสถานที่ก่อสร้างทำให้เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง หรือ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแบบ “จากการก่อสร้างที่ท่านได้ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด ท่านคิดว่าความถี่โดยเฉลี่ยของปัญหาที่ผู้ออกแบบไม่ได้คำนึงถึงสภาพพื้นที่การทำงานของสถานที่ก่อสร้างทำให้เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง หรือ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแบบ ซึ่งท่านเคยพบในขั้นตอนการก่อสร้าง เป็นเช่นไร”

[] มาก

[] ปานกลาง

[] น้อย

[] น้อยมาก

กรุณายกตัวอย่างกรณีที่เคยพบ.....
.....
.....

10. ปัญหางานเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างอันเนื่องมาจากคุณภาพของแบบก่อสร้างโรงงาน อื่นๆ ที่ท่านเคยพบในขั้นตอนการก่อสร้าง และโปรดระบุความถี่โดยเฉลี่ยของปัญหา ที่เกิดขึ้น (มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก)

.....
.....
.....

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ข

แบบสัมภาษณ์แนวทางการแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากคุณภาพของแบบก่อสร้างโรงงาน
และแนวทางการออกแบบให้สอดคล้องต่อการก่อสร้าง

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรุณาทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่าน และโปรดกรอกข้อความในช่องว่าง

ตอนที่ 1 : แนวทางการออกแบบให้มีความสามารถก่อสร้างได้

อธิบายคำศัพท์ “การออกแบบให้สามารถก่อสร้างได้ (Buildability)” คือ การขยายขอบเขตของ การออกแบบสิ่งก่อสร้างให้ง่ายต่อการก่อสร้าง และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทุกข้อในการก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์

ขอบเขตการสัมภาษณ์

ทำการสัมภาษณ์เฉพาะผู้รับเหมา ก่อสร้าง โรงงาน

คำชี้แจง :

แบบสัมภาษณ์นี้จะเป็นการศึกษาเพื่อหาแนวทางการออกแบบให้สามารถก่อสร้าง โรงงาน โดยนำหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบให้มีความสามารถก่อสร้างได้ จากการศึกษาของต่างประเทศ มาสอดคล้องผู้รับเหมา ก่อสร้าง ถึงระดับความเห็นต่อหลักปฏิบัติตั้งกล่าว ว่า มีระดับผลกระทบต่อความสามารถก่อสร้างได้ของงานโรงงานเป็นอย่างไร พร้อมทั้งเหตุผลของความเห็นประกอบ รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้รับเหมา ก่อสร้าง เกี่ยวกับการดำเนินถึงหลักการปฏิบัติตั้งกล่าว ในขั้นตอนการออกแบบของผู้ออกแบบ โรงงาน

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

1. สำรวจพื้นที่ให้ทั่วบริเวณ (Investigate thoroughly) – เป็นการตรวจสอบเพื่อหาสภาพพื้นที่ที่จะส่งผลต่อแนวทางการดำเนินการโครงการ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงแบบและความล่าช้า

1.1 ท่านคิดว่าหลักปฏิบัติในการออกแบบดังกล่าวมีผลกระทบต่อความสามารถก่อสร้างได้หรือไม่

- มีผลกระทบมาก
- มีผลกระทบปานกลาง
- มีผลกระทบน้อย
- มีผลกระทบน้อยมาก

เหตุผล.....

1.2 ท่านคิดว่าผู้ออกแบบคำนึงถึงหลักการดังกล่าวในการออกแบบหรือไม่

- คำนึงถึง
- ไม่ได้คำนึงถึง

2. พิจารณาด้านทางเข้าพื้นที่ทำงาน (Consider access at the design stage) – ควรมีการตรวจสอบโดยรอบด้วยรูปดังแต่ชั้นตอนการออกแบบ เพื่อออกแบบให้ใช้วัสดุที่สามารถขนส่งไปที่พื้นที่ทำงานได้สะดวกในการก่อสร้างเท่านั้น

2.1 ท่านคิดว่าหลักปฏิบัติในการออกแบบดังกล่าวมีผลกระทบต่อความสามารถก่อสร้างได้หรือไม่

- มีผลกระทบมาก
- มีผลกระทบปานกลาง
- มีผลกระทบน้อย
- มีผลกระทบน้อยมาก

เหตุผล.....

2.2 ท่านคิดว่าผู้ออกแบบคำนึงถึงหลักการดังกล่าวในการออกแบบหรือไม่

- คำนึงถึง
- ไม่ได้คำนึงถึง

3. พิจารณาถึงที่เก็บของในขั้นการออกแบบ (Consider storage at the design stage) –

เป็นการคิดถึงพื้นที่เก็บของต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยเฉพาะในพื้นที่ทำงานคับแคบอาจมีการออกแบบให้ใช้พื้นที่ทำงานเป็นที่เก็บวัสดุ

3.1 ท่านคิดว่าหลักปฏิบัติในการออกแบบดังกล่าวมีผลกระทบต่อความสามารถก่อสร้างได้นหรือไม่

มีผลกระทบมาก

มีผลกระทบปานกลาง

มีผลกระทบน้อย

มีผลกระทบน้อยมาก

เหตุผล.....

3.2 ท่านคิดว่าผู้ออกแบบคำนึงถึงหลักการดังกล่าวในการออกแบบหรือไม่

คำนึงถึง

ไม่ได้คำนึงถึง

4. ออกแบบให้ใช้เวลาทำงานได้ดินน้อยที่สุด (Design for minimum time below ground)

– เพื่อป้องกันการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเนื่องจากความไม่แน่นอนของสภาพใต้ดิน เช่น สภาพดินเปยก น้ำใต้ดิน สารพิษที่อยู่ใต้ดิน การพังทลายจากน้ำหนักดิน เป็นต้น

4.1 ท่านคิดว่าหลักปฏิบัติในการออกแบบดังกล่าวมีผลกระทบต่อความสามารถก่อสร้างได้นหรือไม่

มีผลกระทบมาก

มีผลกระทบปานกลาง

มีผลกระทบน้อย

มีผลกระทบน้อยมาก

เหตุผล.....

4.2 ท่านคิดว่าผู้ออกแบบคำนึงถึงหลักการดังกล่าวในการออกแบบหรือไม่

คำนึงถึง

ไม่ได้คำนึงถึง

5. มีการทำสิ่งโอบล้อมให้เร็วที่สุด (Design for early enclosure) – การมีสิ่งโอบล้อม เช่น รั้ว หลังคา ทำให้สามารถทำงานอื่นที่ตามมาได้สะดวกขึ้น และช่วยไม่ให้สูญเสียอัตราการทำงาน เนื่องจากสภาพอากาศบริเวณพื้นที่ทำงาน

5.1 ท่านคิดว่าหลักปฏิบัติในการออกแบบดังกล่าวมีผลกระบวนการต่อความสามารถก่อสร้างได้หรือไม่

มีผลกระบวนการมาก

มีผลกระบวนการปานกลาง

มีผลกระบวนการน้อย

มีผลกระบวนการน้อยมาก

เหตุผล.....

5.2 ท่านคิดว่าผู้ออกแบบคำนึงถึงหลักการดังกล่าวในการออกแบบหรือไม่

คำนึงถึง

ไม่ได้คำนึงถึง

6. ใช้วัสดุที่เหมาะสม (Use suitable material) – ควรเลือกใช้วัสดุที่ได้รับการยอมรับทั่วไปใน อุตสาหกรรมก่อสร้าง และเลือกใช้วัสดุที่ประกอบหรือติดตั้งโดยใช้วิธีการทั่วไปที่ปฏิบัติ

6.1 ท่านคิดว่าหลักปฏิบัติในการออกแบบดังกล่าวมีผลกระบวนการต่อความสามารถก่อสร้างได้หรือไม่

มีผลกระบวนการมาก

มีผลกระบวนการปานกลาง

มีผลกระบวนการน้อย

มีผลกระบวนการน้อยมาก

เหตุผล.....

6.2 ท่านคิดว่าผู้ออกแบบคำนึงถึงหลักการดังกล่าวในการออกแบบหรือไม่

คำนึงถึง

ไม่ได้คำนึงถึง

7. ออกแบบให้เหมาะสมกับทักษะคนงานที่มี (Design for the skill available) – คิดถึงทักษะคนงานที่มีในการก่อสร้างตามแบบที่ทำการออกแบบ และออกแบบให้มีส่วนที่ต้องใช้ทักษะพิเศษในการก่อสร้างให้น้อยที่สุด

7.1 ท่านคิดว่าหลักปฏิบัติในการออกแบบดังกล่าวมีผลกระทบต่อความสามารถก่อสร้างได้หรือไม่

มีผลกระทบมาก

มีผลกระทบปานกลาง

มีผลกระทบน้อย

มีผลกระทบน้อยมาก

เหตุผล.....

7.2 ท่านคิดว่าผู้ออกแบบคำนึงถึงหลักการดังกล่าวในการออกแบบหรือไม่

คำนึงถึง

ไม่ได้คำนึงถึง

8. ออกแบบให้ง่ายต่อการประกอบ (Design for simple assembly) – พยายามออกแบบให้มีรายละเอียดที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และได้คุณภาพงานที่ดีขึ้น

8.1 ท่านคิดว่าหลักปฏิบัติในการออกแบบดังกล่าวมีผลกระทบต่อความสามารถก่อสร้างได้หรือไม่

มีผลกระทบมาก

มีผลกระทบปานกลาง

มีผลกระทบน้อย

มีผลกระทบน้อยมาก

เหตุผล.....

8.2 ท่านคิดว่าผู้ออกแบบคำนึงถึงหลักการดังกล่าวในการออกแบบหรือไม่

คำนึงถึง

ไม่ได้คำนึงถึง

9. วางแผนให้มีแบบมาตรฐานหรือมีการใช้ซ้ำให้มากที่สุด(Plan for maximum repetition/standardization) – เพื่อลดเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ หรือเป็นการเพิ่มอัตราการทำงาน และเป็นการลดเศษเหลือจากการก่อสร้าง

9.1 ท่านคิดว่าหลักปฏิบัติในการออกแบบดังกล่าวมีผลกระทบต่อความสามารถก่อสร้างได้หรือไม่

- มีผลกระทบมาก
- มีผลกระทบปานกลาง
- มีผลกระทบน้อย
- มีผลกระทบน้อยมาก
- เหตุผล.....
.....

9.2 ท่านคิดว่าผู้ออกแบบคำนึงถึงหลักการดังกล่าวในการออกแบบหรือไม่

- คำนึงถึง
- ไม่ได้คำนึงถึง

10. ใช้เครื่องจักรที่มีให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด (Maximize the use of plant) – โดยมีการทำตามที่เหมาะสมในการติดตั้งเครื่องจักร เช่น เครื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทั่วพื้นที่ก่อสร้าง

10.1 ท่านคิดว่าหลักปฏิบัติในการออกแบบดังกล่าวมีผลกระทบต่อความสามารถก่อสร้างได้หรือไม่

- มีผลกระทบมาก
- มีผลกระทบปานกลาง
- มีผลกระทบน้อย
- มีผลกระทบน้อยมาก
- เหตุผล.....
.....

10.2 ท่านคิดว่าผู้ออกแบบคำนึงถึงหลักการดังกล่าวในการออกแบบหรือไม่

- คำนึงถึง
- ไม่ได้คำนึงถึง

11. มีค่าเพื่อที่ยอมรับได้ (Allow for sensible tolerances) – ความมีค่าเพื่อความผิดพลาดในการทำงานที่เหมาะสม โดยแบ่งแยกค่าเพื่อของงานที่ทำในโรงงานกับงานที่ทำในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้มีคุณภาพและก่อสร้างได้ง่าย

11.1 ท่านคิดว่าหลักปฏิบัติในการออกแบบดังกล่าวมีผลกระทบต่อความสามารถก่อสร้างได้หรือไม่

- มีผลกระทบมาก
 - มีผลกระทบปานกลาง
 - มีผลกระทบน้อย
 - มีผลกระทบน้อยมาก
- เหตุผล.....
-

11.2 ท่านคิดว่าผู้ออกแบบคำนึงถึงหลักการดังกล่าวในการออกแบบหรือไม่

- คำนึงถึง
- ไม่ได้คำนึงถึง

12. มีขั้นตอนการทำงานที่ปฏิบัติจริงได้ (Allow a practical sequence of operation) – การออกแบบให้มีวิธีการก่อสร้างที่มีลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยลำดับขั้นตอนในการดำเนินงานมีความสัมพันธ์กัน ไม่เกิดการขัดแย้งกัน

12.1 ท่านคิดว่าหลักปฏิบัติในการออกแบบดังกล่าวมีผลกระทบต่อความสามารถก่อสร้างได้หรือไม่

- มีผลกระทบมาก
 - มีผลกระทบปานกลาง
 - มีผลกระทบน้อย
 - มีผลกระทบน้อยมาก
- เหตุผล.....
-

12.2 ท่านคิดว่าผู้ออกแบบคำนึงถึงหลักการดังกล่าวในการออกแบบหรือไม่

- คำนึงถึง
- ไม่ได้คำนึงถึง

13. หลีกเลี่ยงการเรียกใช้ผู้ช่วยการผลิตครั้ง (Avoid return visits by trade) – แบบก่อสร้างควรเขือให้สามารถวางแผนในส่วนที่ต้องใช้ผู้ช่วยการเข้ามาปฏิบัติงานได้ในครั้งเดียว หรือน้อยครั้งที่สุดที่เป็นไปได้

13.1 ท่านคิดว่าหลักปฏิบัติในการออกแบบดังกล่าวมีผลกระทบต่อความสามารถก่อสร้างได้หรือไม่

- มีผลกระทบมาก
- มีผลกระทบปานกลาง
- มีผลกระทบน้อย
- มีผลกระทบน้อยมาก

เหตุผล.....

13.2 ท่านคิดว่าผู้ออกแบบคำนึงถึงหลักการดังกล่าวในการออกแบบหรือไม่

- คำนึงถึง
- ไม่ได้คำนึงถึง

14. วางแผนหรือหลีกเลี่ยงการทำความเสียหายต่องานที่ตามมา (Plan to avoid damage to work by subsequent operations) – ไม่ควรออกแบบให้มีขั้นตอนก่อสร้างที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่องานที่ทำแล้ว

14.1 ท่านคิดว่าหลักการปฏิบัติในการออกแบบดังกล่าวมีผลกระทบต่อความสามารถก่อสร้างได้หรือไม่

- มีผลกระทบมาก
- มีผลกระทบปานกลาง
- มีผลกระทบน้อย
- มีผลกระทบน้อยมาก

เหตุผล.....

14.2 ท่านคิดว่าผู้ออกแบบคำนึงถึงหลักการดังกล่าวในการออกแบบหรือไม่

- คำนึงถึง
- ไม่ได้คำนึงถึง

15. ออกแบบให้ก่อสร้างได้อย่างปลอดภัย (Design for safe construction) – ควรออกแบบให้มีขั้นตอนการก่อสร้างที่เสียงต่อการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุด และสำหรับโครงการที่เป็นการซ่อมแซมควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ด้วย

15.1 ท่านคิดว่าหลักการปฏิบัติในการออกแบบดังกล่าวมีผลกระทบต่อความสามารถก่อสร้างได้หรือไม่

- มีผลกระทบมาก
 - มีผลกระทบปานกลาง
 - มีผลกระทบน้อย
 - มีผลกระทบน้อยมาก
- เหตุผล.....
.....

15.2 ท่านคิดว่าผู้ออกแบบคำนึงถึงหลักการดังกล่าวในการออกแบบหรือไม่

- คำนึงถึง
- ไม่ได้คำนึงถึง

16. สื่อสารกันอย่างชัดเจน (Communicate) – มีการสื่อสารและนำเสนอข้อมูลต่างๆอย่างชัดเจนก่อนเริ่มขั้นตอนการก่อสร้าง

16.1 ท่านคิดว่าหลักการปฏิบัติดังกล่าวมีผลกระทบต่อความสามารถก่อสร้างได้หรือไม่

- มีผลกระทบมาก
 - มีผลกระทบปานกลาง
 - มีผลกระทบน้อย
 - มีผลกระทบน้อยมาก
- เหตุผล.....
.....

16.2 ท่านคิดว่าผู้ออกแบบคำนึงถึงหลักการดังกล่าวในการออกแบบหรือไม่

- คำนึงถึง
- ไม่ได้คำนึงถึง

17. การออกแบบโดยใช้รูปแบบการก่อสร้าง ที่สามารถใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพทดสอบการใช้แรงงานคนในการดำเนินการก่อสร้าง

17.1 ท่านคิดว่าหลักการปฏิบัติตั้งกล่าวมีผลกระทบต่อความสามารถก่อสร้างได้หรือไม่

มีผลกระทบมาก

มีผลกระทบปานกลาง

มีผลกระทบน้อย

มีผลกระทบน้อยมาก

เหตุผล.....
.....

17.2 ท่านคิดว่าผู้ออกแบบคำนึงถึงหลักการดังกล่าวในการออกแบบหรือไม่

คำนึงถึง

ไม่ได้คำนึงถึง

18. Single integrated element – ออกแบบให้ใช้การประกอบชิ้นส่วนอย่างเดียวเป็นชิ้นเดียวที่จะงาน แทนการก่อสร้างที่จะต้องประกอบกัน

18.1 ท่านคิดว่าหลักการปฏิบัติตั้งกล่าวมีผลกระทบต่อความสามารถก่อสร้างได้หรือไม่

มีผลกระทบมาก

มีผลกระทบปานกลาง

มีผลกระทบน้อย

มีผลกระทบน้อยมาก

เหตุผล.....
.....

18.2 ท่านคิดว่าผู้ออกแบบคำนึงถึงหลักการดังกล่าวในการออกแบบหรือไม่

คำนึงถึง

ไม่ได้คำนึงถึง

ตอนที่ 2 : การแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากคุณภาพของแบบก่อสร้างในงาน

แบบสัมภาษณ์จะเป็นการศึกษาเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากคุณภาพของแบบก่อสร้างในงาน โดยประยุกต์ใช้หลักการออกแบบให้สามารถก่อสร้างได้ (Buildability) ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนที่ 1

กรุณาระบุเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องของหลักการออกแบบให้สามารถก่อสร้างได้ที่ท่านเห็นว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาดังแสดงในตาราง

ปัญหา	หลักการออกแบบให้สามารถก่อสร้างได้จัดเรียงข้อตามตอนที่ 1																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. แบบก่อสร้างไม่สอดคล้องตามหลักวิชาการ																		
2. แบบก่อสร้างไม่ชัดเจน บอกรายละเอียดไม่ครบถ้วน																		
3. แบบก่อสร้างกำหนด ระยะ ระดับ รายละเอียดประกอบแบบผิด																		
4. แบบก่อสร้างไม่สอดคล้องกับภายนอกแบบประเมิน																		
5. แบบก่อสร้างด้านโครงสร้าง ไม่สัมพันธ์กับแบบด้านสถาปัตยกรรม และแบบด้านงานระบบ																		
6. แบบก่อสร้างไม่สะดวกหรือไม่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ในการก่อสร้าง																		
7. แบบก่อสร้างไม่สอดคล้องกับสภาพดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างทำให้เป็นอุปสรรคต่อการ ก่อสร้าง หรือ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแบบ																		
8. ปัญหาที่ผู้ออกแบบไม่ได้คำนึงถึงสภาพเส้นทางเข้าออกสถานที่ก่อสร้างทำให้เป็นอุปสรรคต่อการ ก่อสร้าง หรือ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแบบ																		
9. ปัญหาที่ผู้ออกแบบไม่ได้คำนึงถึงสภาพพื้นที่การทำงานของสถานที่ก่อสร้าง ทำให้เป็นอุปสรรค ต่อการก่อสร้าง หรือ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแบบ																		

ภาคผนวก ค

แบบสอบถามการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสะดวกหรือความ
เหมาะสมในการก่อสร้าง อันเนื่องมาจากแบบก่อสร้าง ในส่วนของ
งานฐานราก เสา คาน พื้น ผนังและหลังคา

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบสอบถาม

การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความสะดวกในการก่อสร้างโรงงาน อันเนื่องมาจากแบบก่อสร้างโรงงาน

คำชี้แจง :

แบบสอบถามตอนนี้ เป็นแบบสอบถามเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความสะดวกในการก่อสร้างอันเนื่องมาจากแบบก่อสร้างโรงงาน ในส่วนของงานฐานราก เสา คาน พื้น ผนัง และหลังคา

กรุณารอจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยแต่ละปัจจัยสำหรับการก่อสร้างในแต่ละงาน ในเชิงตัวเลข ตามความคิดเห็นของท่าน โดยปัจจัยที่ท่านเห็นว่ามีลำดับความสำคัญมากที่สุด ให้กรอกตัวเลขเป็น 1 ส่วนปัจจัยที่มีความสำคัญรองลงไปให้กรอกตัวเลข 2 3 4... เรียงไปตามลำดับความสำคัญ ส่วนในกรณีที่ท่านเห็นว่าปัจจัยดังกล่าวมีความสำคัญเท่ากัน ให้กรอกตัวเลขเดียวกัน

หมายเหตุ : แบบสอบถามประกอบด้วยจำนวนหน้าทั้งหมด 8 หน้า กรุณาตอบให้ครบถ้วน 8 หน้า

ตัวอย่าง

การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์

ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจ	ลำดับความสำคัญ
ราคารถยนต์	1
ความนิ่ืือเสียงของยี่ห้อรถยนต์	2
สมรรถนะของรถยนต์	3
การบริการหลังการขาย	2

จากตาราง ปัจจัยราคารถยนต์ มีความสำคัญมากที่สุด กำหนดให้เป็น ตัวเลข 1 ส่วนปัจจัยความนิ่ืือเสียงของยี่ห้อรถยนต์ และการบริการหลังการขาย มีลำดับความสำคัญเท่ากัน แต่มีลำดับความสำคัญน้อยกว่าปัจจัยราคารถยนต์กำหนดให้เป็น ตัวเลข 2 ส่วนปัจจัยทางด้านสมรรถนะของรถยนต์ มีลำดับความสำคัญน้อยที่สุด กำหนดให้เป็นตัวเลข 3 เป็นต้น

ฐานราก

ฐานรากสามารถแบ่งออกได้ เป็น 2 ประเภท คือ ฐานรากแผ่น และฐานรากเสาเข็ม ซึ่งฐานรากเสาเข็มสามารถแบ่งออกเป็นกุ่มย่อยได้ 3 ประเภท คือ ฐานรากเสาเข็มตอก ฐานรากเสาเข็มเจาะระบบเปียก และฐานรากเสาเข็มเจาะระบบแห้ง

ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อสร้างได้สังค杆菌เนื่องมาจากแบบก่อสร้าง	ลำดับความสำคัญ
การออกแบบฐานรากจะหนาหรือเหมาะสมสมต่อการก่อสร้างสำหรับพื้นที่การก่อสร้าง	
การออกแบบฐานรากเหมาะสมสมต่อการก่อสร้างสำหรับสภาพดินของสถานที่ก่อสร้าง	
การออกแบบฐานรากใช้วัสดุที่สะดวกต่อการก่อสร้าง	
การออกแบบฐานรากใช้วัสดุที่สะดวกต่อการขนส่ง	
การออกแบบฐานรากใช้วัสดุที่จัดหาได้สะดวก	
การออกแบบฐานรากเหมาะสมเมื่อการลดน้ำหนาร่องแรงดันสูงเทื่อนจาก การตอกเสาเข็ม ที่มีผลต่ออาคารชั้งเดียวบริเวณสถานที่ก่อสร้าง	
ประเภทของวัสดุที่ใช้ในการออกแบบฐานรากจะหนาหรือเหมาะสมสมต่อการก่อสร้าง สำหรับสภาพภูมิอากาศในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง	

เสา

เสาโครงสร้างสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ตามชนิดของวัสดุที่นำมาใช้ คือ เสาคอนกรีตเสริมเหล็กและเสาเหล็กกล้าปูพรม

ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อสร้างได้สังค杆菌เนื่องมาจากแบบก่อสร้าง	ลำดับความสำคัญ
ประเภทของวัสดุที่เลือกใช้ในการออกแบบก่อสร้างเสาสะดวกต่อการก่อสร้าง สำหรับความสูงของอาคาร โรงงาน	
ประเภทของวัสดุที่เลือกใช้ในการออกแบบก่อสร้างเสาสะดวกหรือเหมาะสมสมต่อการก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง	
ประเภทของวัสดุที่เลือกใช้ในการออกแบบก่อสร้างเสาสะดวกต่อการขนส่งเข้าออกสถานที่ก่อสร้าง หรือ การขนส่งภายในสถานที่ก่อสร้างเพื่อการก่อสร้าง	
ประเภทของวัสดุที่เลือกใช้ในการออกแบบก่อสร้างเสาสะดวกหรือเหมาะสมสมต่อการก่อสร้างสำหรับสภาพภูมิอากาศในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง	
ประเภทของวัสดุที่เลือกใช้ในการออกแบบก่อสร้างเสาสะดวกต่อการก่อสร้างโดยใช้เครื่องจักร	
ประเภทของวัสดุที่เลือกใช้ในการออกแบบก่อสร้างเสาสะดวกต่อการก่อสร้างโดยใช้แรงงานคน	
ความสะดวกต่อการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้าง	
ความซ้ำกันของขนาดหน้าตัดและซ่วงระยะความสูงเส้า	
รายละเอียดของแบบการก่อสร้างเสาสะดวกหรือเหมาะสมสมต่อการก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> - กรณีเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวนเหล็กเสริมต่อน้ำตัดเส้า และ ระยะ spacing สะดวกต่อการก่อสร้าง - กรณีเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก กำลังของคอนกรีตเหมาะสมกับกำลังของดินและฐานราก - กรณีเสาเหล็กกล้าปูพรม การกำหนดวิธีการประกอบและติดตั้งในการออกแบบ สะดวกต่อการก่อสร้าง 	

คานคอดิน

คานคอดินโรงงาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ตามชนิดของวัสดุที่นำมาใช้ คือ คานคอดินคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ และคานคอดินคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูป

ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อสร้างได้สะท้อนเนื่องมาจากแบบก่อสร้าง	ดำเนินความสำคัญ
ประเภทของวัสดุที่เลือกใช้ในการออกแบบก่อสร้างคานคอดินสะทวកหรือเหมาะสมต่อการก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง	
ประเภทของวัสดุที่เลือกใช้ในการออกแบบก่อสร้างคานคอดินสะทวกต่อการขนส่งเข้าออกสถานที่ก่อสร้าง หรือ การขนส่งภายในสถานที่ก่อสร้างเพื่อการก่อสร้าง	
ประเภทของวัสดุที่ใช้สะทวกต่อการดำเนินการก่อสร้างสำหรับสภาพภูมิอากาศในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง	
ประเภทของวัสดุที่เลือกใช้ในการออกแบบก่อสร้างคานคอดินสะทวกต่อการก่อสร้างโดยใช้เครื่องจักร	
ประเภทของวัสดุที่เลือกใช้ในการออกแบบก่อสร้างคานคอดินสะทวกต่อการก่อสร้างโดยใช้แรงงานคน	
ความสะทวกต่อการจัดหาวัสดุเพื่อการก่อสร้างคานคอดิน	
ความเข้ากันของขนาดหน้าตัดและช่วงระยะความยาวคาน	
ประเภทของวัสดุที่ใช้ทำคานคอดินมีความสวยงามของเนื้องานไม่ต้องทำการขับตกแต่งทำให้สะทวกต่อการก่อสร้าง	
รายละเอียดของแบบการก่อสร้างคานคอดินสะทวกหรือเหมาะสมต่อการก่อสร้าง	
<ul style="list-style-type: none"> - รายละเอียดของแบบก่อสร้างคานคอดิน มีจำนวนเหล็กเสริมต่อน้ำตัดคาน และ ระยะ spacing สะทวกต่อการก่อสร้าง - กำลังของคอกปรีซ์ของคานคอดินหมายความสมกับกำลังคอกปรีซ์ของฐานราก 	

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คานโครงสร้างอื่นๆ ที่ไม่ใช้คานคอดิน

คานโครงสร้างอื่นๆ ที่ไม่ใช้คานคอดิน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ตามชนิดของวัสดุที่นำมาใช้ คือ คานคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูป และคานเหล็กกรุ๊ปพรรณ

ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อสร้างได้สะทึกอันเนื่องมาจากแบบก่อสร้าง	ลำดับความสำคัญ
ประเภทของวัสดุที่เลือกใช้ในการออกแบบก่อสร้างคานโครงสร้างอื่นๆ ที่ไม่ใช้คานคอดิน สะทึกต่อการดำเนินการก่อสร้างสำหรับความสูงของอาคารโรงงาน	
ประเภทของวัสดุที่เลือกใช้ในการออกแบบก่อสร้างคานโครงสร้างอื่นๆ ที่ไม่ใช้คานคอดิน สะทึกต่อการก่อสร้างร่วมกับเสาโครงสร้าง	
ประเภทของวัสดุที่เลือกใช้ในการออกแบบก่อสร้างคานโครงสร้างอื่นๆ ที่ไม่ใช้คานคอดิน สะทึกต่อการก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง	
ประเภทของวัสดุที่เลือกใช้ในการออกแบบก่อสร้างคานโครงสร้างอื่นๆ ที่ไม่ใช้คานคอดิน สะทึกต่อการขนส่งเข้าออกสถานที่ก่อสร้าง หรือ การขนส่งภายในสถานที่ก่อสร้างเพื่อการก่อสร้าง	
ประเภทของวัสดุที่เลือกใช้ในการออกแบบก่อสร้างคานโครงสร้างอื่นๆ ที่ไม่ใช้คานคอดิน สะทึกหรือหมายความต่อการก่อสร้างสำหรับสภาพภูมิอากาศในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง	
ประเภทของวัสดุที่เลือกใช้ในการออกแบบก่อสร้างคานโครงสร้างอื่นๆ ที่ไม่ใช้คานคอดิน สะทึกต่อการก่อสร้างโดยใช้เครื่องจักร	
ประเภทของวัสดุที่เลือกใช้ในการออกแบบก่อสร้างคานโครงสร้างอื่นๆ ที่ไม่ใช้คานคอดิน สะทึกต่อการก่อสร้างโดยใช้แรงงานคน	
ความสะทึกต่อการจัดทำวัสดุเพื่อการก่อสร้างคานโครงสร้างอื่นๆ ที่ไม่ใช้คานคอดิน	
ความซ้ำกันของขนาดหน้าตัดและช่วงระหว่างความยาวคานโครงสร้างอื่นๆ ที่ไม่ใช้คานคอดิน	
ประเภทของวัสดุที่ใช้ทำคานโครงสร้างอื่นๆ ที่ไม่ใช้คานคอดินมีความสวยงามของเนื้องาน (expose) ไม่ต้องทำการขับตกแต่งทำให้สะทึกต่อการก่อสร้าง	
รายละเอียดของแบบการก่อสร้างคานโครงสร้างอื่นๆ ที่ไม่ใช้คานคอดิน สะทึกหรือหมายความต่อการก่อสร้าง	
<ul style="list-style-type: none"> - รายละเอียดของแบบก่อสร้าง มีจำนวนเหล็กเสริมต่อหน้าตัดคาน และ ระยะ spacing สะทึกต่อการก่อสร้าง - กรณีคานโครงสร้างอื่นๆ ที่ไม่ใช้คานคอดินชนิดเหล็กกรุ๊ปพรรณ การกำหนดวิธีประกอบและติดตั้งใน การออกแบบ สะทึกต่อการก่อสร้าง 	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้น Rogan ขั้นล่าง

ระบบพื้นขั้นล่างของ Rogan สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนดิน พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนเสาเข็ม พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่วางบนดิน และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป

ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อสร้างได้สอดคล้องเนื่องมาจากแบบก่อสร้าง	ลำดับความสำคัญ
ประเภทของระบบพื้นสะทzag เนื่องจากห้องน้ำจะต้องมีความสูงต่ำกว่าระดับพื้นที่ก่อสร้าง	
ประเภทของระบบพื้นสะทzag ที่ต้องรับน้ำที่หลังคาหล่อลงมา	
ประเภทของระบบพื้นสะทzag ที่ต้องรับน้ำที่หลังคาหล่อลงมาและต้องรับน้ำที่หล่อลงมา	
ประเภทของระบบพื้นสะทzag ที่ต้องรับน้ำที่หล่อลงมาและต้องรับน้ำที่หล่อลงมา	
ประเภทของระบบพื้นสะทzag ที่ต้องรับน้ำที่หล่อลงมาและต้องรับน้ำที่หล่อลงมา	
ระบบพื้นที่ใช้มีความสะทzag ต่อการก่อสร้าง โดยสามารถลดขั้นตอนการก่อสร้างและลดระยะเวลาในการก่อสร้าง	
- ความสะทzag ต่อการทำแบบหล่อ	
- ลดปริมาณเหล็กเสริม	
- ลดขั้นตอนการทำแบบหล่อโดยไม่ต้องใช้แม่แบบในการก่อสร้างเพื่อรองรับพื้น	
ความสะทzag ต่อการจัดหน้าที่ดูเพื่อการก่อสร้างพื้น	
ประเภทของระบบพื้นสะทzag ต่อการตกแต่งผิวน้ำ	

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่น้ำทึบ (กรณีโรงงานมีหลาຍชັນ)

ระบบพื้นที่น้ำทึบ ของโรงงาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในทิวบบันคาน และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป

ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อสร้างได้สะดวกขั้นเนื่องมาจากแบบก่อสร้าง	ลำดับความสำคัญ
ประเภทของระบบพื้นสะดวกหรือเหมาะสมสมต่อการก่อสร้างในพื้นที่การก่อสร้าง	
ประเภทของระบบพื้นสะดวกหรือเหมาะสมสมต่อการก่อสร้างร่วมกับคานโครงสร้าง	
ประเภทของระบบพื้นสะดวกหรือเหมาะสมสมต่อการก่อสร้างสำหรับสภาพภูมิอากาศในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง	
ประเภทของระบบพื้นสะดวกต่อการขนส่งเข้าออกสถานที่ก่อสร้าง หรือ การขนส่งภายในสถานที่ก่อสร้างเพื่อการก่อสร้าง	
ประเภทของระบบพื้นสะดวกต่อการก่อสร้างโดยใช้เครื่องจักร	
ประเภทของระบบพื้นสะดวกต่อการก่อสร้างโดยใช้แรงงานคน	
ระบบพื้นที่เริ่มความสะดวกต่อการก่อสร้าง โดยสามารถลดขั้นตอนการก่อสร้างและลดระยะเวลาในการก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> - ความสะดวกต่อการทำแบบหล่อ - ลดปริมาณเหล็กเสริม - ลดขั้นตอนการทำแบบหล่อ โดยไม่ต้องใช้แม่แบบในการก่อสร้างเพื่อรองรับพื้น 	
ความสะดวกต่อการจัดหาวัสดุเพื่อการก่อสร้างพื้น	
ประเภทของระบบพื้นสะดวกต่อการตกแต่งผิวน้ำ	

ศูนย์วิทยทรัพยากร
อุปางกรณ์มหาวิทยาลัย

ผนังรับแรง

ผนังรับแรงที่นำมาใช้ในงานโครงสร้าง สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ และผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อสร้างได้สะท้อนอันเนื่องมาจากแบบก่อสร้าง	ลำดับความสำคัญ
ประเภทของระบบผนังรับแรงสอดคล้องหรือเหมาะสมสมต่อการก่อสร้าง สำหรับระยะความสูงและความกว้างของผนัง	
ประเภทของระบบผนังรับแรงสอดคล้องหรือเหมาะสมสมต่อการก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง	
ความเข้ากันของขนาดหน้าตัดของผนัง	
ประเภทของระบบผนังรับแรงสอดคล้องหรือเหมาะสมสมต่อการก่อสร้างสำหรับสภาพภูมิอากาศในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง	
ประเภทของระบบผนังรับแรงสอดคล้องต่อการขันส่งเข้าออกสถานที่ก่อสร้าง หรือ การขันส่งภายในสถานที่ก่อสร้างเพื่อการก่อสร้าง	
ประเภทของระบบผนังรับแรงสอดคล้องต่อการก่อสร้างโดยใช้เครื่องจักร	
ประเภทของระบบผนังรับแรงสอดคล้องต่อการก่อสร้างโดยใช้แรงงานคน	
ประเภทของระบบผนังรับแรงที่ใช้สอดคล้องต่อการก่อสร้าง โดยสามารถลดขั้นตอนการก่อสร้างและลดระยะเวลาในการก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> - การออกแบบให้ใช้ระบบ formwork ที่สอดคล้องต่อการก่อสร้างสำหรับผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ - การลดขั้นตอนการทำแบบหล่อผนังในกรณีใช้ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป 	
ความสะดวกต่อการจัดหาวัสดุเพื่อการก่อสร้างผนังรับแรง	
ประเภทของระบบผนังรับแรงสอดคล้องต่อการตกแต่งผิวผนัง	

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผนังเบา

ผนังเบาที่นำมาใช้ในงานโรงงาน เช่น ผนัง metal sheet ผนังบานเกล็ดระบบอากาศ ฯลฯ

ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อสร้างได้สะคลานเนื่องมาจากแบบก่อสร้าง	ลำดับความสำคัญ
ประเภทของผนังเบาสะคลานหรือเหมาะสมสมต่อการก่อสร้าง สำหรับระดับความสูงและความกว้างของผนัง	
ประเภทของผนังเบาในพื้นที่ก่อสร้าง	
ความเข้ากันของขนาดหน้าตัดของผนัง	
ประเภทของผนังเบาสะคลานหรือเหมาะสมสมต่อการก่อสร้างสำหรับสภาพภูมิอากาศในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง	
ประเภทของผนังเบาสะคลานต่อการขนส่งเข้าออกสถานที่ก่อสร้าง หรือ การขนส่งภายในสถานที่ก่อสร้าง เพื่อการก่อสร้าง	
ประเภทของผนังเบาสะคลานต่อการก่อสร้างโดยใช้เครื่องจักร	
ประเภทของผนังเบาสะคลานต่อการก่อสร้างโดยใช้แรงงานคน	
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างผนังเบ้าสะคลานต่อการก่อสร้าง โดยสามารถลดขั้นตอนการก่อสร้างและลดระยะเวลาในการก่อสร้าง	
- วัสดุที่ใช้ในการประกอบติดตั้งผนัง เช่น โครงเครื่าเหล็ก ฯลฯ สะคลานต่อการประกอบและติดตั้ง	
ความสะดวกต่อการจัดหน้าวัสดุเพื่อการก่อสร้างผนังเบา	
ประเภทของผนังเบาสะคลานต่อการตกแต่งผิวผนัง	

ผนังก่อ

ผนังก่อสำหรับงานโรงงาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ตามชนิดของวัสดุ คือ คอนกรีตบล็อก และอิฐมอญ

ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อสร้างได้สะคลานเนื่องมาจากแบบก่อสร้าง	ลำดับความสำคัญ
ประเภทของผนังก่อสะคลานหรือเหมาะสมสมต่อการก่อสร้าง สำหรับระดับความสูงและความกว้างของผนัง	
ประเภทของผนังก่อสะคลานหรือเหมาะสมสมต่อการก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง	
ความเข้ากันของขนาดหน้าตัดของผนัง	
ประเภทของผนังก่อสะคลานหรือเหมาะสมสมต่อการขนส่งเข้าออกสถานที่ก่อสร้าง หรือ การขนส่งภายในสถานที่ก่อสร้าง เพื่อการดำเนินการก่อสร้าง	
ประเภทของผนังก่อสะคลานต่อการก่อสร้างโดยใช้เครื่องจักร	
ประเภทของผนังก่อสะคลานต่อการก่อสร้างโดยใช้แรงงานคน	
วัสดุที่ใช้ในการก่อผนังสะคลานต่อการก่อสร้าง โดยสามารถลดขั้นตอนการก่อสร้างและลดระยะเวลาในการ ก่อสร้าง	
- ชนิดของวัสดุที่ใช้ในการก่อผนัง	
- ลักษณะการก่อในกรณีผนังก่ออิฐมอญ	
ความสะดวกต่อการจัดหน้าวัสดุเพื่อการก่อสร้างผนังก่อ	
ประเภทของผนังก่อสะคลานต่อการตกแต่งผิวผนัง	

โครงหลังคาเหล็กและวัสดุมุง

ประเภทของโครงหลังคาเหล็กในงาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ตามชนิดของรูปแบบ โครงหลังคา คือ Pratt, Warren, Howe และ Bow String ส่วนวัสดุมุงหลังคา แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ Metal Sheet และ กระเบื้องลอนคู่

ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อสร้างได้สะท้อนถึงมาจากนี้	ลำดับความสำคัญ
ประเภทของโครงหลังคาและวัสดุมุงสะทวahirหรือเหมาะสมต่อการก่อสร้าง สำหรับความสูงของอาคารในงาน	
ขนาดมุมลาดเอียงของหลังคาสะทวahirต่อการก่อสร้างหลังคา	
ระยะช่วงความยาวระหว่างเสาหั้งทางเดินกว้าง และยาวของอาคารในงานสะทวahirต่อการก่อสร้างหลังคา	
การเข้ากันของลักษณะโครงหลังคาเหล็ก	
รูปแบบของโครงหลังคาเหล็กสะทวahirต่อการก่อสร้าง	
วัสดุที่ใช้ทำโครงหลังคาเหล็กสะทวahirต่อการประกอบและติดตั้ง	
วัสดุมุงหลังคาที่ใช้สะทวahirต่อการประกอบและติดตั้ง	
ประเภทของโครงหลังคาและวัสดุมุงสะทวahirต่อการก่อสร้างโดยใช้เครื่องจักร	
ประเภทของโครงหลังคาและวัสดุมุงสะทวahirต่อการก่อสร้างโดยใช้แรงงานคน	
ประเภทของโครงหลังคาและวัสดุมุงความสมดุลหรือเหมาะสมต่อการก่อสร้างในพื้นที่การก่อสร้าง	
ประเภทของโครงหลังคาและวัสดุมุงสะทวahirหรือเหมาะสมต่อการก่อสร้างสำหรับสภาพภูมิอากาศบริเวณสถานที่ก่อสร้าง	
ประเภทของโครงหลังคาและวัสดุมุงสะทวahirต่อการขนส่งเข้าออกสถานที่ก่อสร้าง หรือ การขนส่งภายในสถานที่ก่อสร้างเพื่อการก่อสร้าง	
ความสะดวกต่อการจัดหาวัสดุเพื่อการก่อสร้างหลังคา	

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

ภาคผนวก ๔

มูลค่าการก่อสร้างของงานฐานราก เสา คาน พื้น ผนัง หลังคา และมูลค่าการก่อสร้างรวม
ของโครงการก่อสร้างโรงงานจำนวน 30 โครงการ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ง.1 แสดงมูลค่าการก่อสร้างของงานแต่ละประเภท และมูลค่าการก่อสร้างรวมของโครงการก่อสร้างในงบจำนวน 30 โครงการ

โครงการ	มูลค่าการ ก่อสร้าง ของงาน ฐานราก	มูลค่าการ ก่อสร้าง ของงาน เสา	มูลค่าการ ก่อสร้าง ของงาน คาน	มูลค่าการ ก่อสร้าง ของงาน พื้น	มูลค่าการ ก่อสร้าง ของงาน ผนัง	มูลค่าการ ก่อสร้าง ของงาน หลังคา	มูลค่าการ ก่อสร้าง รวม
1	10,413,846	3,471,282	9,138,681	4,604,762	3,648,388	4,144,286	35,421,246
2	7,934,851	2,598,871	6,911,891	4,008,897	3,179,470	3,013,584	27,647,563
3	2,246,928	1,326,056	1,019,098	2,357,432	1,669,848	3,658,931	12,278,293
4	298,164	306,933	210,469	1,210,195	754,179	1,604,824	4,384,764
5	399,574	368,496	683,715	679,275	905,701	1,402,948	4,439,709
6	385,931	214,625	163,430	350,488	403,652	450,909	1,969,035
7	926,781	313,910	239,169	1,235,708	752,387	1,514,739	4,982,693
8	3,596,646	2,016,811	2,016,811	2,722,695	2,605,047	3,848,747	16,806,757
9	3,518,370	1,985,924	2,423,766	2,345,580	1,970,287	3,393,272	15,637,199
10	476,691	281,364	248,809	386,003	434,835	497,618	2,325,320
11	8,704,528	1,181,016	9,710,579	12,510,025	656,120	10,979,078	43,741,347
12	217,427	133,538	119,842	366,373	376,646	498,199	1,712,025
13	681,582	423,686	343,861	1,295,621	1,375,446	2,020,186	6,140,382
14	1,693,227	598,067	1,258,270	1,211,667	1,266,037	1,739,830	7,767,098
15	2,546,465	470,117	235,058	2,272,231	1,997,996	2,272,231	9,794,097
16	98,488	124,617	395,960	584,895	426,109	379,880	2,009,949
17	1,623,754	681,230	1,194,486	2,650,266	447,932	2,734,253	9,331,922
18	297,020	106,234	60,705	160,434	262,332	197,291	1,084,016
19	843,093	850,178	998,959	1,664,932	1,119,401	1,608,254	7,084,819
20	841,682	1,648,774	1,614,184	2,559,635	1,072,279	3,793,332	11,529,886
21	249,255	200,294	422,844	373,883	496,285	482,932	2,225,494
22	301,653	141,199	117,131	288,817	372,253	383,485	1,604,539
23	256,786	141,675	205,871	721,656	347,546	540,135	2,213,670
24	545,597	296,728	248,869	985,903	1,158,197	1,550,644	4,785,937
25	866,592	549,953	441,629	2,024,825	1,608,195	2,841,422	8,332,615
26	7,891,403	1,092,656	9,752,965	10,400,464	2,063,905	9,267,340	40,468,733
27	2,739,510	1,541,771	1,465,319	2,115,157	1,898,544	2,981,606	12,741,907
28	521,650	298,086	957,600	819,735	581,267	547,732	3,726,070
29	7,322,243	2,575,410	6,514,272	3,560,125	2,625,908	2,651,157	25,249,115
30	756,882	475,397	425,355	1,432,446	957,049	2,208,094	6,255,223

ภาคผนวก จ

ระยะเวลาการก่อสร้างของงานฐานราก เสา คาน พื้น ผนัง หลังคา และระยะเวลาการก่อสร้างรวม ของโครงการก่อสร้างโรงงานจำนวน 30 โครงการ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ จ.1 แสดงระยะเวลา ก่อสร้างของงานแต่ละประเภท และระยะเวลาการก่อสร้างรวมของ
งานทุกประเภท ของโครงการก่อสร้างในงานจำนวน 30 โครงการ

โครงการ	ระยะเวลา ก่อสร้าง ของงาน ฐานราก	ระยะเวลา ก่อสร้าง ของงาน เสา	ระยะเวลา ก่อสร้าง ของงาน คาน	ระยะเวลา ก่อสร้าง ของงาน พื้น	ระยะเวลา ก่อสร้าง ของงาน ผัง	ระยะเวลา ก่อสร้าง ของงาน หลังคา	ระยะเวลา ก่อสร้าง รวม
1	67	30	46	76	30	91	340
2	59	21	35	19	59	91	285
3	16	10	9	8	16	25	85
4	41	37	29	37	37	41	220
5	26	26	26	24	41	37	180
6	79	62	76	61	103	105	486
7	19	30	17	9	19	43	138
8	58	55	45	23	39	100	321
9	17	13	11	17	22	25	105
10	48	36	29	21	31	76	240
11	23	18	13	10	14	36	115
12	53	40	33	26	36	79	267
13	46	38	31	19	31	60	225
14	45	40	29	25	29	63	230
15	30	28	21	17	20	40	156
16	28	21	22	46	13	54	184
17	10	26	57	18	35	49	195
18	47	38	40	32	49	77	282
19	31	25	27	22	33	52	190
20	59	11	21	32	62	51	236
21	30	22	25	20	30	48	175
22	10	10	24	3	38	42	127
23	11	12	24	7	44	47	145
24	35	28	30	25	36	57	210
25	38	39	16	24	53	86	256
26	22	16	22	38	10	22	130
27	15	23	27	15	46	45	170
28	27	15	37	15	39	48	180
29	36	14	22	10	19	50	150
30	21	20	25	22	24	35	147

ภาคผนวก ฉ

แบบสัมภาษณ์ค้าน้ำหนักความสำคัญของค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการก่อสร้าง รวมทั้งรูป^๑
แบบการก่อสร้างที่นำมาใช้ในการออกแบบก่อสร้างจริงงาน

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรุณาทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่าน และโปรดกรอกข้อความในช่องว่าง

ตอนที่ 1 : น้ำหนักความสำคัญของค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการก่อสร้าง

แบบสัมภาษณ์เป็นการศึกษาเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผู้รับเหมา ก่อสร้าง โรงงานต่อ
น้ำหนักความสำคัญที่ให้กับค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการก่อสร้าง โดยให้ผลรวมของค่าน้ำหนัก
ตั้งแต่กว่ามีค่าเท่ากับ 100 หน่วย

ตัวอย่าง

น้ำหนักความสำคัญของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง	น้ำหนักความสำคัญของระยะเวลาในการก่อสร้าง
40 หน่วย	60 หน่วย

โปรดกรอกข้อมูลตามความคิดเห็นของท่านต่อ น้ำหนักความสำคัญที่ให้กับค่าใช้จ่ายและ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง

น้ำหนักความสำคัญของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง	น้ำหนักความสำคัญของระยะเวลาในการก่อสร้าง

ตอนที่ 2 : รูปแบบการก่อสร้างที่นำมาใช้ในการออกแบบก่อสร้างโรงงาน

แบบสัมภาษณ์เป็นการศึกษาเพื่อรวบรวมรูปแบบการก่อสร้างที่นำมาใช้ในการออกแบบ
ก่อสร้าง โรงงาน

งานฐานราก

รูปแบบของฐานรากตามลักษณะบรรทุก	นำมาใช้ในการออกแบบ	ไม่ได้นำมาใช้ใน การออกแบบ
ฐานรากกำแพง (Wall Footing)		
ฐานรากเดี่ยว (Isolate Footing)		
ฐานรากร่วม (Combined Footing)		
ฐานรากแพ (Mat Footing)		
ฐานรากชนิดมีคานรัด (Strap Footing)		

รูปแบบอื่นๆ.....

.....

รูปแบบของฐานรากตามสิ่งที่รองรับ	นำมาใช้ในการออกแบบ	ไม่ได้นำมาใช้ในการออกแบบ
ฐานรากแผ่น (Bearing Footing)		
ฐานรากเสาเข็ม (Pile Footing)		
- เสาเข็มตอก		
- เสาเข็มเจาะระบบเปียก		
- เสาเข็มเจาะระบบแห้ง		

รูปแบบอื่นๆ.....

.....

งานเสา

รูปแบบของเสา	นำมาใช้ในการออกแบบ	ไม่ได้นำมาใช้ในการออกแบบ
เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Columns)		
เสาเหล็กกู่พวรรณ (Steel Columns)		
เสาประกอบ (Composite Columns)		
- เสาปลอกเกลียวเสริมแกนเหล็กกู่พวรรณ		
- เสาเหล็กหุ้มด้วยคอนกรีต		
- เสาคอนกรีตหุ้มด้วยเหล็ก		

รูปแบบอื่นๆ.....

.....

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานคาน

รูปแบบของคาน	นำมาใช้ในการออกแบบ	ไม่ได้นำมาใช้ในการออกแบบ
คานคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Beams)		
คานเหล็กรูปพรรณ (Steel Beams)		
คานคอนกรีตสำเร็จรูป		
คานประกอบ (Composite Beams)		

รูปแบบอื่นๆ.....

งานพื้น

รูปแบบของระบบพื้น	นำมาใช้ในการออกแบบ	ไม่ได้นำมาใช้ในการออกแบบ
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนพื้น (Slab On Ground)		
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนคาน (Slab On Beam)		
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนเสาเข็ม (Slab On Pile)		
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete Slabs)		
ระบบพื้นแบนไร้คาน (Flat Slab or Flat Plate)		
Post-Tension Slabs		
Composite Slabs		
Truss Slab		

รูปแบบอื่นๆ.....

งานผนัง

รูปแบบของผนัง	นำมาใช้ในการ ออกแบบ	ไม่ได้นำมาใช้ใน การออกแบบ
ผนังเบา		
- metal sheet		
- กระเบื้องแผ่นเรียบ		
- แผ่นอลูมิเนียม		
- สังกะสีทูบสี		
ผนังก่อ		
- คอนกรีตบล็อก		
- อิฐมอญ		
ผนังบานเกล็ดระบายอากาศ		
- เกล็ด metal sheet		
- เกล็ดกระเบื้อง		
- เกล็ด glassolite		
ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ผนังสำเร็จปู		

รูปแบบอื่นๆ.....

.....

งานหลังคา

รูปแบบของโครงหลังคา	นำมาใช้ในการ ออกแบบ	ไม่ได้นำมาใช้ใน การออกแบบ
Pratt		
Warren		
Fink		
Bow String		
Howe		
Crescent		
Saw Tooth		
Three Hinged Arch		

รูปแบบอื่นๆ.....

.....

ชนิดของวัสดุมุงหลังคา	นำมาใช้ในการ ออกแบบ	ไม่ได้นำมาใช้ใน การออกแบบ
กระเบื้องเคลือบคู่		
Metal sheet		

ชนิดของวัสดุมุงหลังคาประเภทอื่นๆ.....

.....



ภาคผนวก ช

ข้อมูลระยะเวลาการทำงานและจำนวนคนงานที่ใช้ในการก่อสร้าง สำหรับรูปแบบ
การก่อสร้างในงานเสา คาน พื้น ผนังและหลังคา

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลอัตราการทำงาน (Man-Day) ต่อความยาวเส้า 1 เมตร ของรูปแบบการก่อสร้างเสาแต่ละประเภท

ตารางที่ ๔.๑ อัตราการทำงาน (Man-Day) ต่อความยาวเส้า 1 เมตร ของเสาเหล็กรูปพรรณ

โครงการ	ความยาวเส้าเหล็กรูปพรรณ (เมตร)	ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด (วัน)	จำนวนคนงาน (คน)	อัตราการทำงาน (Man-Day)	อัตราการทำงาน (Man-Day)/ความยาวเส้า 1 เมตร
1	240	17	8	136	0.567
2	360	31	8	248	0.689
3	320	21	10	210	0.656
4	210	15	6	90	0.429
5	270	20	8	160	0.593
6	180	10	7	70	0.389
7	240	16	8	128	0.533
8	405	28	10	280	0.691
9	315	25	7	175	0.556
10	320	23	8	184	0.575

โดย ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด = ระยะเวลาการติดตั้ง + ระยะเวลาการประกอบ

จำนวนคนงานที่ใช้ทั้งหมด = จำนวนคนงานที่ใช้ในการติดตั้ง + จำนวนคนงานที่ใช้ในการประกอบ

ตารางที่ ช.2 อัตราการทำงาน (Man-Day) ต่อความยาวเสา 1 เมตร ของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ	ความยาวเสาคอนกรีตเสริมเหล็กรวม (เมตร)	ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด (วัน)	จำนวนคนงาน (คน)	อัตราการทำงาน (Man-Day)	อัตราการทำงาน (Man-Day)/ความยาวเสา 1 เมตร
1	360	33	14	462	1.283
2	245	26	12	312	1.273
3	270	28	10	280	1.037
4	125	14	10	140	1.120
5	270	24	15	360	1.333
6	300	28	15	420	1.400
7	165	18	10	180	1.091
8	185	21	10	210	1.135
9	245	23	14	322	1.314
10	200	21	12	252	1.260

โดย ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด = ระยะเวลาการตั้งนั่งร้าน + ระยะเวลาการประกอบแบบ + ระยะเวลาการผูกเหล็ก + ระยะเวลาการเทคโนโลยี

$$\begin{aligned} \text{จำนวนคนงานทั้งหมด} &= \text{จำนวนคนงานที่ใช้ตั้งนั่งร้าน} + \text{จำนวนคนงานที่ใช้ในการประกอบแบบ} + \text{จำนวนคนงานที่ใช้ในการผูกเหล็ก} + \text{จำนวน} \\ &\quad \text{คนงานที่ใช้ในการเทคโนโลยี} \end{aligned}$$

คุณยิทธิพรพยาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลอัตราการทำงาน (Man-Day) ต่อความยาวคาน 1 เมตร ของรูปแบบการก่อสร้างคานคอตินแต่ละประเภท

ตารางที่ ๑.๓ อัตราการทำงาน (Man-Day) ต่อความยาวคาน 1 เมตร ของคานคอตินคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ	ความยาวคานคอตินคอนกรีต เสริมเหล็กรวม (เมตร)	ระยะเวลาการทำงาน ทั้งหมด (วัน)	จำนวนคนงาน (คน)	อัตราการทำงาน (Man-Day)	อัตราการทำงาน (Man-Day)/ความยาวคาน 1 เมตร
1	575	19	20	380	0.661
2	432	15	18	270	0.625
3	715	20	25	500	0.699
4	840	25	25	625	0.744
5	450	16	18	288	0.640
6	546	24	15	360	0.659
7	755	23	24	552	0.731
8	516	17	20	340	0.659
9	474	17	18	306	0.646
10	600	20	20	400	0.667

โดย ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด = ระยะเวลาการประกอบแบบ + ระยะเวลาการผูกเหล็ก + ระยะเวลาการเทคอนกรีต

จำนวนคนงานทั้งหมด = จำนวนคนงานที่ใช้ในการประกอบแบบ + จำนวนคนงานที่ใช้ในการผูกเหล็ก + จำนวนคนงานที่ใช้ในการเทคอนกรีต

ตารางที่ ช.4 อัตราการทำงาน (Man-Day) ต่อความยาวคาน 1 เมตร ของงานคดินคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป

โครงการ	ความยาวคานคดินคอนกรีต เสริมเหล็กสำเร็จรูปรวม (เมตร)	ระยะเวลาการทำงาน ทั้งหมด (วัน)	จำนวนคนงาน (คน)	อัตราการทำงาน (Man-Day)	อัตราการทำงาน (Man-Day)/ความยาวคาน 1 เมตร
1	615	16	18	288	0.468
2	720	18	21	378	0.525
3	255	9	12	108	0.424
4	285	8	15	120	0.421
5	350	9	20	180	0.514
6	630	14	24	336	0.533
7	225	8	12	96	0.427
8	315	9	16	144	0.457
9	300	15	9	135	0.450
10	630	16	20	320	0.508

โดย ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด = ระยะเวลาการหล่อคานที่หน้างาน (ถ้ามี) + ระยะเวลาการติดตั้ง + ระยะเวลาการประกอบ

จำนวนคนงานทั้งหมด = จำนวนคนงานที่ใช้ในการหล่อคานที่หน้างาน (ถ้ามี) + จำนวนคนงานที่ใช้ในการติดตั้ง + จำนวนคนที่ใช้ในการประกอบ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลอัตราการทำงาน (Man-Day) ต่อความยาวคาน 1 เมตร ของรูปแบบการก่อสร้างคานโครงสร้างประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช้คานคอดิน

ตารางที่ ช.5 อัตราการทำงาน (Man-Day) ต่อความยาวคาน 1 เมตร ของโครงสร้างประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช้คานคอดิน โดยใช้คอกาวิธีตัวเริมเหล็ก

โครงการ	ความยาวคานคอกาวิธีตัวเริมเหล็กรวม (เมตร)	ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด (วัน)	จำนวนคนงาน (คน)	อัตราการทำงาน (Man-Day)	อัตราการทำงาน (Man-Day)/ความยาวคาน 1 เมตร
1	174	27	18	486	2.793
2	126	16	15	240	1.905
3	196	26	20	520	2.653
4	180	27	15	405	2.250
5	240	28	20	560	2.333
6	216	22	18	396	1.833
7	120	20	15	300	2.500
8	185	29	15	435	2.351
9	216	26	20	520	2.407
10	150	19	18	342	2.280

โดย ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด = ระยะเวลาการตั้งนั่งร้าน + ระยะเวลาการประกอบแบบ + ระยะเวลาการผูกเหล็ก + ระยะเวลาเทคโนโลยีตัวเริม

จำนวนคนงานทั้งหมด = จำนวนคนงานที่ใช้ตั้งนั่งร้าน + จำนวนคนงานที่ใช้ในการประกอบแบบ + จำนวนคนงานที่ใช้ในการผูกเหล็ก + จำนวนคนงานที่ใช้ในการเทคโนโลยีตัวเริม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ๔.๖ อัตราการทำงาน (Man-Day) ต่อความยาวคาน 1 เมตร ของโครงสร้างปูนซีเมนต์ที่ไม่ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป

โครงการ	ความยาวคานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปรวม (เมตร)	ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด (วัน)	จำนวนคนงาน (คน)	อัตราการทำงาน (Man-Day)	อัตราการทำงาน (Man-Day)/ความยาวคาน 1 เมตร
1	180	17	15	255	1.417
2	155	21	10	210	1.355
3	270	17	20	340	1.259
4	125	19	10	190	1.520
5	215	23	15	345	1.605
6	196	19	15	285	1.454
7	120	18	10	180	1.500
8	240	17	20	340	1.417
9	275	24	20	480	1.746
10	145	13	15	195	1.345

โดย ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด = ระยะเวลาการหล่อคานที่หน้างาน (ถ้ามี) + ระยะเวลาการติดตั้ง + ระยะเวลาการประกอบ

จำนวนคนงานทั้งหมด = จำนวนคนงานที่ใช้ในการหล่อคานที่หน้างาน (ถ้ามี) + จำนวนคนงานที่ใช้ในการติดตั้ง + จำนวนคนที่ใช้ในการประกอบ

คุณย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ๙.7 อัตราการทำงาน (Man-Day) ต่อความยาวคาน 1 เมตร ของโครงสร้างประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช้คอนกรีต โดยใช้เหล็กรูปพรรณ

โครงการ	ความยาวคานเหล็กรูปพรรณรวม (เมตร)	ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด (วัน)	จำนวนคนงาน (คน)	อัตราการทำงาน (Man-Day)	อัตราการทำงาน(Man-Day) / ความยาวคาน 1 เมตร
1	120	13	10	130	1.083
2	210	19	15	285	1.357
3	225	20	15	300	1.333
4	196	18	14	252	1.286
5	135	10	12	120	0.889
6	165	11	14	154	0.933
7	185	12	18	216	1.168
8	150	14	12	168	1.120
9	240	15	20	300	1.250
10	180	12	15	180	1.000

โดย ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด = ระยะเวลาการติดตั้ง + ระยะเวลาการประกอบ

จำนวนคนงานที่เข้าทั้งหมด = จำนวนคนงานที่ใช้ในการติดตั้ง + จำนวนคนงานที่ใช้ในการประกอบ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลอัตราการทำงาน (Man-Day) ต่อพื้นที่พื้น 1 ตารางเมตร ของรูปแบบการก่อสร้างพื้นโรงงานชั้nl่าง

ตารางที่ ๑.๘ อัตราการทำงาน (Man-Day) ต่อพื้นที่พื้น 1 ตารางเมตร ของพื้นโรงงานชั้nl่าง ที่มีรูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบ Slab on Ground

โครงการ	พื้นที่พื้นแบบ Slab on Ground (ตารางเมตร)	ระยะเวลาการทำงาน ทั้งหมด (วัน)	จำนวนคนงาน (คน)	อัตราการทำงาน (Man-Day)	อัตราการทำงาน (Man-Day)/ พื้นที่พื้น 1 ตารางเมตร
1	5,400	30	60	1800	0.333
2	3,600	31	40	1240	0.344
3	7,200	39	60	2340	0.325
4	1,200	17	25	425	0.354
5	1,1298	54	80	4320	0.382
6	1,832	19	30	570	0.311
7	961	20	15	300	0.312
8	2,616	29	30	870	0.333
9	2,327	27	30	810	0.348
10	1,350	22	20	440	0.326

โดย ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด = ระยะเวลาการบดอัดดิน + ระยะเวลาการผูกเหล็ก + ระยะเวลาการเทคอนกรีต

จำนวนคนงานที่ใช้ทั้งหมด = จำนวนคนงานที่ใช้ในการบดอัด + จำนวนคนงานที่ใช้ในการผูกเหล็ก + จำนวนคนงานที่ใช้ในการเทคอนกรีต

ตารางที่ ช.9 อัตราการทำงาน (Man-Day) ต่อพื้นที่พื้น 1 ตารางเมตร ของพื้นโรงงานชั้นล่าง ที่มีรูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบ Slab on Pile

โครงการ	พื้นที่พื้นแบบ Slab on Pile (ตารางเมตร)	ระยะเวลาการ ทำงานทั้งหมด (วัน)	จำนวนคนงาน (คน)	อัตราการทำงาน (Man-Day)	อัตราการทำงาน (Man-Day)/ พื้นที่พื้น 1 ตารางเมตร
1	3,600	30	50	1500	0.417
2	1,080	20	25	500	0.463
3	1,200	19	25	475	0.396
4	4,500	34	60	2040	0.453
5	2,736	27	40	1080	0.395
6	3,845	29	60	1740	0.456
7	4,128	29	60	1740	0.422
8	1,500	19	30	570	0.380
9	2,552	23	45	1035	0.406
10	3,000	25	50	1250	0.417

โดย ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด = ระยะเวลาการตอกเสาเข็ม + ระยะเวลาผูกเหล็ก + ระยะเวลาการเทคโนโลยี

จำนวนคนงานที่ใช้ทั้งหมด = จำนวนคนงานที่ใช้ในการตอกเสาเข็ม + จำนวนคนงานที่ใช้ในการผูกเหล็ก + จำนวนคนงานที่ใช้ในการเทคโนโลยี

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ๗.10 อัตราการทำงาน (Man-Day) ต่อพื้นที่พื้น 1 ตารางเมตร ของพื้นโรงงงานชั้นล่าง ที่มีรูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบ Slab on Beam

โครงการ	พื้นที่พื้นแบบ Slab on Beam (ตารางเมตร)	ระยะเวลาการ ทำงานทั้งหมด (วัน)	จำนวนคนงาน (คน)	อัตราการทำงาน (Man-Day)	อัตราการทำงาน (Man-Day)/ พื้นที่พื้น 1 ตารางเมตร
1	1,080	23	30	690	0.639
2	575	20	20	400	0.696
3	1,800	29	50	1450	0.806
4	1,575	28	40	1120	0.711
5	815	21	25	525	0.644
6	728	24	20	480	0.659
7	945	26	25	650	0.688
8	1,896	27	50	1350	0.712
9	1,225	28	30	840	0.686
10	2,100	26	50	1300	0.619

โดย ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด = ระยะเวลาการทำงานคอดิน + ระยะเวลาการประกอบแบบ + ระยะเวลาการผูกเหล็ก + ระยะเวลาการเทคอนกรีต

จำนวนคนงานที่ใช้ทั้งหมด = จำนวนคนงานที่ใช้ทำงานคอดิน + จำนวนคนงานที่ใช้ในการประกอบแบบ + จำนวนคนงานที่ใช้ในการผูกเหล็ก +

จำนวนคนงานที่ใช้ในการเทคอนกรีต

คุณภาพทรัพยากร
อุปกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ๔.11 อัตราการทำงาน (Man-Day) ต่อพื้นที่พื้น 1 ตารางเมตร ของพื้นโรงงงานชั้นล่าง ที่มีรูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป

โครงการ	พื้นที่พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (ตารางเมตร)	ระยะเวลาการทำงาน ทั้งหมด (วัน)	จำนวนคนงาน (คน)	อัตราการทำงาน (Man-Day)	อัตราการทำงาน (Man-Day)/ พื้นที่ที่พื้น 1 ตารางเมตร
1	250	14	10	140	0.560
2	1,200	28	25	700	0.583
3	355	19	10	190	0.535
4	285	16	10	160	0.561
5	485	18	15	270	0.5571
6	890	26	20	520	0.584
7	348	19	10	190	0.546
8	725	21	20	420	0.579
9	1,125	27	25	675	0.600
10	200	11	10	110	0.550

โดย ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด = ระยะเวลาการทำงานทำงานคงดิน + ระยะเวลาการประกอบและติดตั้ง

จำนวนคนงานที่ใช้ทั้งหมด = จำนวนคนงานที่ใช้ทำงานคงดิน + จำนวนคนงานที่ใช้ในการประกอบและติดตั้ง

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลอัตราการทำงาน (Man-Day) ต่อพื้นที่พื้น 1 ตารางเมตร ของรูปแบบการก่อสร้างพื้นโรงงานชั้นอื่นๆ (กรณีโรงงานมีหลายชั้น)

ตารางที่ ช.12 อัตราการทำงาน (Man-Day) ต่อพื้นที่พื้น 1 ตารางเมตร ของพื้นโรงงานชั้นอื่นๆ (กรณีโรงงานมีหลายชั้น) ที่มีรูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบ Slab on Beam

โครงการ	พื้นที่พื้นแบบ Slab on Beam (ตารางเมตร)	ระยะเวลาการทำงาน ทั้งหมด (วัน)	จำนวนคนงาน (คน)	อัตราการทำงาน (Man-Day)	อัตราการทำงาน (Man-Day)/ พื้นที่พื้น 1 ตารางเมตร
1	200	16	15	240	1.200
2	120	12	10	120	1.000
3	175	14	15	210	1.200
4	80	9	10	90	1.125
5	225	14	20	280	1.244
6	135	10	15	150	1.111
7	155	12	15	180	1.161
8	236	15	20	300	1.271
9	250	16	20	320	1.280
10	185	15	15	225	1.216

โดย ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด = ระยะเวลาการตั้งนั่งร้าน + ระยะเวลาประกอบแบบ + ระยะเวลาการผูกเหล็ก + ระยะเวลาเทคโนโลยี

จำนวนคนงานที่ใช้ทั้งหมด = จำนวนคนงานที่ใช้ในการตั้งนั่งร้าน + จำนวนคนงานที่ใช้ในการประกอบแบบ + จำนวนคนงานที่ใช้ในการผูกเหล็ก + จำนวนคนงานที่ใช้ในการเทคโนโลยี

ตารางที่ ช.13 อัตราการทำงาน (Man-Day) ต่อพื้นที่พื้น 1 ตารางเมตร ของพื้นโรงงานชั้นอื่นๆ (กรณีโรงงานมีหลายชั้น) ที่มีรูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบพื้น
คอนกรีตสำเร็จรูป

โครงการ	พื้นที่พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (เมตร)	ระยะเวลาการทำงาน ทั้งหมด (วัน)	จำนวนคนงาน (คน)	อัตราการทำงาน (Man-Day)	อัตราการทำงาน (Man-Day)/ พื้นที่พื้น 1 ตารางเมตร
1	75	8	8	64	0.853
2	142	12	10	120	0.845
3	185	15	10	150	0.8111
4	125	12	9	108	0.864
5	150	11	12	132	0.880
6	230	14	15	210	0.913
7	255	13	15	195	0.765
8	90	9	8	72	0.800
9	136	9	13	117	0.860
10	200	16	10	160	0.800

โดย ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด = ระยะเวลาที่ใช้ในการประกอบและติดตั้ง

จำนวนคนงานที่ใช้ทั้งหมด = จำนวนคนงานที่ใช้ในการประกอบและติดตั้ง

คุณภาพทรัพยากร
บุคคลสกัณฑ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลอัตราการทำงาน (Man-Day) ต่อพื้นที่ผืน 1 ตารางเมตร ของรูปแบบการก่อสร้างผนังโรงงานที่ใช้รับน้ำหนักบรรทุกด้านข้าง

ตารางที่ ช.14 อัตราการทำงาน (Man-Day) ต่อพื้นที่ผืน 1 ตารางเมตร ของรูปแบบการก่อสร้างผนังโรงงานที่ใช้รับน้ำหนักบรรทุกด้านข้าง โดยใช้ค้อนกรีต เสริมเหล็ก

โครงการ	พื้นที่ผืนคงคลังเครื่องเสริมเหล็ก (ตารางเมตร)	ระยะเวลาการทำงาน ทั้งหมด (วัน)	จำนวนคนงาน (คน)	อัตราการทำงาน (Man-Day)	อัตราการทำงาน (Man-Day)/ พื้นที่ผืน 1 ตารางเมตร
1	890	32	37	1184	1.330
2	565	27	28	756	1.338
3	471	28	22	616	1.308
4	1,252	36	46	1656	1.323
5	326	27	16	432	1.325

โดย ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด = ระยะเวลาการประกบแบบ + ระยะเวลาการผูกเหล็ก + ระยะเวลาการเทคอนกรีต

จำนวนคนงานที่ใช้ทั้งหมด = จำนวนคนงานที่ใช้ในการประกบแบบ + จำนวนคนงานที่ใช้ในการผูกเหล็ก + จำนวนคนที่ใช้ในการเทคอนกรีต

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ช.15 อัตราการทำงาน (Man-Day) ต่อพื้นที่พื้น 1 ตารางเมตร ของรูปแบบการก่อสร้างผังโรงงานที่ใช้รับน้ำหนักบรรทุกด้านข้าง โดยใช้ผัง
คอนกรีตสำเร็จรูป

โครงการ	พื้นที่ผังคอนกรีตสำเร็จรูป (ตารางเมตร)	ระยะเวลาการทำงาน ทั้งหมด (วัน)	จำนวนคนงาน (คน)	อัตราการทำงาน (Man-Day)	อัตราการทำงาน (Man-Day)/ พื้นที่ผัง 1 ตาราง เมตร
1	2,654	30	83	2490	0.938
2	2,465	30	75	2250	0.913
3	1,254	25	41	1025	0.817

โดย ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด = ระยะเวลาที่ใช้ในการประกอบและติดตั้ง
จำนวนคนงานที่ใช้ทั้งหมด = จำนวนคนงานที่ใช้ในการประกอบและติดตั้ง

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลอัตราการทำงาน (Man-Day) ต่อพื้นที่ผนัง 1 ตารางเมตร ของรูปแบบการก่อสร้างผนังโรงงานที่ไม่ได้ใช้รับน้ำหนักบรรทุกด้านข้าง

ตารางที่ ช.16 อัตราการทำงาน (Man-Day) ต่อพื้นที่ผนัง 1 ตารางเมตร ของรูปแบบการก่อสร้างผนังโรงงานที่ไม่ได้ใช้รับน้ำหนักบรรทุกด้านข้าง โดยใช้ผนังเบา

โครงการ	พื้นที่ผนังเบา (ตารางเมตร)	ระยะเวลาการทำงาน ทั้งหมด (วัน)	จำนวนคนงาน (คน)	อัตราการทำงาน (Man-Day)	อัตราการทำงาน (Man-Day)/ พื้นที่ผนัง 1 ตาราง เมตร
1	1,125	10	15	150	0.133
2	1,600	23	10	230	0.144
3	619	15	5	75	0.121
4	1,220	16	10	160	0.131
5	1,771	19	15	285	0.161
6	1,075	15	10	150	0.140
7	592	16	5	80	0.135
8	1,597	16	15	240	0.150
9	1,004	14	10	140	0.139
10	1,421	20	10	200	0.141

โดย ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด = ระยะเวลาที่ใช้ในการประกอบและติดตั้ง

จำนวนคนงานที่ใช้ทั้งหมด = จำนวนคนงานที่ใช้ในการประกอบและติดตั้ง

ตารางที่ ช.17 อัตราการทำงาน (Man-Day) ต่อพื้นที่ผนัง 1 ตารางเมตร ของรูปแบบการก่อสร้างผนังโรงงาที่ไม่ได้ใช้รับน้ำหนักบรรทุกด้านข้าง โดยใช้ผนังบานเกล็ด

โครงการ	พื้นที่ผนังบานเกล็ด (ตารางเมตร)	ระยะเวลาการทำงานทั้ง หมด (วัน)	จำนวนคนงาน (คน)	อัตราการทำงาน (Man-Day)	อัตราการทำงาน (Man-Day)/ พื้นที่ผนัง 1 ตาราง เมตร
1	2,471	22	20	440	0.178
2	3,320	24	25	600	0.181
3	720	12	10	120	0.167
4	2,855	26	20	520	0.182
5	3,542	26	25	650	0.184
6	1,740	20	15	300	0.172
7	3,622	27	25	675	0.186
8	2,765	24	20	480	0.174
9	364	12	5	60	0.165
10	2,208	26	15	390	0.177

โดย ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด = ระยะเวลาที่ใช้ในการประกอบและติดตั้ง

จำนวนคนงานที่ใช้ทั้งหมด = จำนวนคนงานที่ใช้ในการประกอบและติดตั้ง

ตารางที่ ช.18 อัตราการทำงาน (Man-Day) ต่อพื้นที่ผนัง 1 ตารางเมตร ของรูปแบบการก่อสร้างผนังโรงงานที่ไม่ได้ใช้รับน้ำหนักบรรทุกด้านข้าง โดยใช้ผนังก่อคอนกรีตบล็อก

โครงการ	พื้นที่ผนังก่อคอนกรีตบล็อก (ตารางเมตร)	ระยะเวลาการทำงาน ทั้งหมด (วัน)	จำนวนคนงาน (คน)	อัตราการทำงาน (Man-Day)	อัตราการทำงาน (Man-Day)/ พื้นที่ผนัง 1 ตาราง เมตร
1	3,250	27	35	945	0.291
2	2,536	29	25	725	0.286
3	621	11	15	165	0.266
4	2,985	29	30	870	0.291
5	1,100	20	15	300	0.273
6	2,775	27	30	810	0.292
7	579	15	10	150	0.259
8	715	13	15	195	0.273
9	2,536	29	25	725	0.286
10	1,340	19	20	380	0.284

โดย ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด = ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อผนังคอนกรีตบล็อก

จำนวนคนงานที่ใช้ทั้งหมด = จำนวนคนงานที่ใช้ในการก่อผนังคอนกรีตบล็อก

คุณภาพทรัพยากร
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ ๑.19 อัตราการทำงาน (Man-Day) ต่อพื้นที่ผัง ๑ ตารางเมตร ของรูปแบบการก่อสร้างผังโรงงานที่ไม่ได้ใช้รับน้ำหนักบรรทุกด้านข้าง โดยใช้ผัง กอชิ้นอยู่

โครงการ	พื้นที่ผังก่ออิฐมอญ (ตารางเมตร)	ระยะเวลาการทำงาน ทั้งหมด (วัน)	จำนวนคนงาน (คน)	อัตราการทำงาน (Man-Day)	อัตราการทำงาน (Man-Day)/ พื้นที่ผัง ๑ ตาราง เมตร
1	1,250	20	25	500	0.400
2	1,457	20	30	600	0.412
3	1,027	26	15	390	0.380

โดย ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด = ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อผังอิฐมอญ

จำนวนคนงานที่ใช้ทั้งหมด = จำนวนคนงานที่ใช้ในการก่อผังอิฐมอญ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลอัตราการทำงาน (Man-Day) ต่อพื้นที่หลังคา 1 ตารางเมตร ของรูปแบบการก่อสร้างหลังคาโรงงาน

ตารางที่ ช.20 กลุ่มของโครงหลังคาเหล็กแบบ Pratt , Warren และ Howe ใช้วัสดุมุงแบบ Metal Sheet

โครงการ	พื้นที่หลังคา (ตารางเมตร)	ระยะเวลาการทำงาน ทั้งหมด (วัน)	จำนวนคนงาน (คน)	อัตราการทำงาน (Man-Day)	อัตราการทำงาน (Man-Day)/ พื้นที่หลังคา 1 ตารางเมตร
1	5,040	45	45	2025	0.402
2	4,569	41	45	1845	0.404
3	6,008	48	50	2400	0.399
4	5,077	42	50	2100	0.414
5	2,252	32	30	960	0.426
6	3,261	32	45	1440	0.442
7	4,320	40	45	1800	0.417
8	7,615	55	60	3300	0.433
9	3,547	33	45	1485	0.419
10	1,650	24	30	720	0.436

โดย ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด = ระยะเวลาที่ใช้ในการประกอบและติดตั้ง + ระยะเวลาที่ใช้ในการมุงหลังคา

จำนวนคนงานที่ใช้ทั้งหมด = จำนวนคนงานที่ใช้ในการประกอบและติดตั้ง + จำนวนคนงานที่ใช้ในการมุงหลังคา

จุดเด่นของห้องเรียน
คุณลักษณะพิเศษของห้องเรียน

ตารางที่ ๔.21 กลุ่มของโครงหลังคาเหล็กแบบ Pratt , Warren และ Howe ใช้วัสดุมุงแบบกระเบื้องลอนคู่

โครงการ	พื้นที่หลังคา (ตารางเมตร)	ระยะเวลาการทำงาน ทั้งหมด(วัน)	จำนวนคนงาน (คน)	อัตราการทำงาน (Man-Day)	อัตราการทำงาน (Man-Day)/ พื้นที่หลังคา 1 ตารางเมตร
1	2,160	31	40	1240	0.574
2	3,220	44	50	2200	0.683
3	4,250	48	50	2400	0.565
4	3,875	46	50	2300	0.594
5	3,452	43	50	2150	0.623

โดย ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด = ระยะเวลาที่ใช้ในการประกอบและติดตั้ง + ระยะเวลาอย่างเวลาที่ใช้ในการมุงหลังคา

จำนวนคนงานที่ใช้ทั้งหมด = จำนวนคนงานที่ใช้ในการประกอบและติดตั้ง + จำนวนคนงานที่ใช้ในการมุงหลังคา

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ๔.22 กลุ่มของโครงหลังคาเหล็กแบบ Bow String วัสดุมุง Metal Sheet

โครงการ	พื้นที่หลังคา (ตารางเมตร)	ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด (วัน)	จำนวนคนงาน (คน)	อัตราการทำงาน (Man-Day)	อัตราการทำงาน (Man-Day)/ พื้นที่หลังคา ๑ ตารางเมตร
1	3,600	34	54	1836	0.516
2	2,954	35	40	1400	0.474
3	2,627	41	30	1230	0.468
4	4,112	40	50	2000	0.486
5	2,415	36	30	1080	0.447

โดย ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด = ระยะเวลาที่ใช้ในการประกอบและการติดตั้ง + ระยะเวลาที่ใช้ในการมุงหลังคา

จำนวนคนงานที่ใช้ทั้งหมด = จำนวนคนงานที่ใช้ในการประกอบและการติดตั้ง + จำนวนคนงานที่ใช้ในการมุงหลังคา

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ๊ช

แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อความยากง่ายในการก่อสร้างของรูปแบบ
การก่อสร้างที่นำมาใช้ในการออกแบบ ในด้านของระยะเวลาและอัตราการทำงานที่ใช้

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเห็นของท่าน
**แบบสัมภาษณ์ใช้ในการทดสอบความถูกต้องของแบบจำลองการประเมินค่าแนวความ
 สามารถก่อสร้างได้ของแบบก่อสร้างในงาน จากฐานแบบการก่อสร้างที่นำมาใช้ในการออกแบบ
 โดยเปรียบเทียบกับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อระดับความยากง่ายในการก่อสร้าง จากระยะ
 เวลาและอัตราการทำงานที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง**

ลักษณะโครงการ	ระดับความยากง่ายในการก่อสร้าง(วัดจากระยะเวลาและอัตราการทำงาน)				
	ง่ายที่สุด (ใช้ระยะเวลาและ อัตราการทำงาน น้อยที่สุด)	ง่าย (ใช้ระยะเวลาและ อัตราการทำงาน น้อย)	ปานกลาง (ใช้ระยะเวลาและ อัตราการทำงาน ปานกลาง)	ยาก (ใช้ระยะเวลาและ อัตราการทำงาน มาก)	ยากที่สุด (ใช้ระยะเวลาและ อัตราการทำงาน มากที่สุด)
ตัวอย่างของแบบที่ 1					
ตัวอย่างของแบบที่ 2					
ตัวอย่างของแบบที่ 3					
ตัวอย่างของแบบที่ 4					
ตัวอย่างของแบบที่ 5					
ตัวอย่างของแบบที่ 6					
ตัวอย่างของแบบที่ 7					
ตัวอย่างของแบบที่ 8					
ตัวอย่างของแบบที่ 9					
ตัวอย่างของแบบที่ 10					
ตัวอย่างของแบบที่ 11					
ตัวอย่างของแบบที่ 12					
ตัวอย่างของแบบที่ 13					
ตัวอย่างของแบบที่ 14					
ตัวอย่างของแบบที่ 15					
ตัวอย่างของแบบที่ 16					
ตัวอย่างของแบบที่ 17					
ตัวอย่างของแบบที่ 18					
ตัวอย่างของแบบที่ 19					
ตัวอย่างของแบบที่ 20					
ตัวอย่างของแบบที่ 21					
ตัวอย่างของแบบที่ 22					
ตัวอย่างของแบบที่ 23					
ตัวอย่างของแบบที่ 24					
ตัวอย่างของแบบที่ 25					
ตัวอย่างของแบบที่ 26					
ตัวอย่างของแบบที่ 27					

ลักษณะโครงการ	ระดับความยากง่ายในการก่อสร้าง(วัดจากระยะเวลาและอัตราการทำงาน)				
	ง่ายที่สุด (ใช้ระยะเวลาและ อัตราการทำงาน น้อยที่สุด)	ง่าย (ใช้ระยะเวลาและ อัตราการทำงาน น้อย)	ปานกลาง (ใช้ระยะเวลาและ อัตราการทำงาน ปานกลาง)	ยาก (ใช้ระยะเวลาและ อัตราการทำงาน มาก)	ยากที่สุด (ใช้ระยะเวลาและ อัตราการทำงาน มากที่สุด)
ตัวอย่างของแบบที่ 28					
ตัวอย่างของแบบที่ 29					
ตัวอย่างของแบบที่ 30					
ตัวอย่างของแบบที่ 31					
ตัวอย่างของแบบที่ 32					
ตัวอย่างของแบบที่ 33					
ตัวอย่างของแบบที่ 34					
ตัวอย่างของแบบที่ 35					

รูปแบบการก่อสร้างทั้งหมด 35 แบบตัวอย่างแสดงในหน้าถัดไป

หมายเหตุ : กำหนดให้แบบก่อสร้างโรงงานจำลอง มีลักษณะดังนี้ คือ เป็นโรงงานชั้นเดียว สูง 9 เมตร พื้นที่โรงงาน 2100 ตารางเมตร โครงสร้างโรงงาน ประกอบด้วย คานคอติน คานรัดเสา เสา ทึบ ผนังภายนอก (ไม่มีการกันผนังภายใน) และหลังคา แล้วทำการสมมุติให้แบบก่อสร้างอื่นๆ มีลักษณะของแบบก่อสร้างอย่างเดียวกัน แต่ให้แตกต่างกันที่ รูปแบบการก่อสร้างที่นำมาใช้ในการออกแบบ ทั้งหมด 35 แบบจำลองตัวอย่าง

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

ตารางที่ ช.1 แสดงรูปแบบของการก่อสร้างต่างๆ กัน ที่นำมาใช้สำหรับออกแบบแบบก่อสร้างจริงงาน

แบบก่อสร้าง	ประเภทเสา	ประเภทคาน	ประเภทพื้น	ประเภทผัง	ประเภทหลังคา
1	เหล็กกูปพรรณ	คานคอดินใช้คาน ค.ส.ล. สำเร็จกูป คานรัตเสาใช้คานเหล็กกูปพรรณ	Slab on Ground	Metal Sheet	โครงหลังคาเหล็กแบบ Pratt วัสดุมุง Metal Sheet
2	เหล็กกูปพรรณ	คานคอดินใช้คาน ค.ส.ล. หล่อในที่ คานรัตเสาใช้คานเหล็กกูปพรรณ	Slab on Ground	Metal Sheet	โครงหลังคาเหล็กแบบ Warren วัสดุมุง Metal Sheet
3	เหล็กกูปพรรณ	คานคอดินใช้คาน ค.ส.ล. สำเร็จกูป คานรัตเสาใช้คานเหล็กกูปพรรณ	Slab on Ground	Metal Sheet	โครงหลังคาเหล็กแบบ Bow string วัสดุมุง Metal Sheet
4	เหล็กกูปพรรณ	คานคอดินใช้คาน ค.ส.ล. หล่อในที่ คานรัตเสาใช้คานเหล็กกูปพรรณ	Slab on Ground	Metal Sheet	โครงหลังคาเหล็กแบบ Bow string วัสดุมุง Metal Sheet
5	เหล็กกูปพรรณ	คานคอดินใช้คาน ค.ส.ล. สำเร็จกูป คานรัตเสาใช้คานเหล็กกูปพรรณ	Slab on Ground	แผ่นก่อคอนกรีตบล็อกสูง 3 เมตร ที่ เหลือเป็น Metal Sheet	โครงหลังคาเหล็กแบบ Howe วัสดุมุง Metal Sheet
6	ค.ส.ล.	คานคอดินใช้คาน ค.ส.ล. สำเร็จกูป คานรัตเสาใช้คานเหล็กกูปพรรณ	Slab on Ground	Metal Sheet	โครงหลังคาเหล็กแบบ Bow string วัสดุมุง Metal Sheet
7	เหล็กกูปพรรณ	คานคอดินใช้คาน ค.ส.ล. สำเร็จกูป คานรัตเสาใช้คานเหล็กกูปพรรณ	Slab on Ground	Metal Sheet	โครงหลังคาเหล็กแบบ Pratt วัสดุมุง Metal Sheet
8	เหล็กกูปพรรณ	คานคอดินใช้คาน ค.ส.ล. สำเร็จกูป คานรัตเสาใช้คานเหล็กกูปพรรณ	Slab on Pile	แผ่นก่อคอนกรีตบล็อกสูง 3 เมตร ที่ เหลือเป็น Metal Sheet	โครงหลังคาเหล็กแบบ Howe วัสดุมุง Metal Sheet
9	เหล็กกูปพรรณ	คานคอดินใช้คาน ค.ส.ล. หล่อในที่ คานรัตเสาใช้คานเหล็กกูปพรรณ	Slab on Ground	Metal Sheet	โครงหลังคาเหล็กแบบ Warren วัสดุมุง กระเบื้องลอนคู่
10	ค.ส.ล.	คานคอดินใช้คาน ค.ส.ล. สำเร็จกูป คานรัตเสาใช้คานเหล็กกูปพรรณ	Slab on Ground	แผ่นก่อคอนกรีตบล็อกสูง 3 เมตร ที่ เหลือเป็น Metal Sheet	โครงหลังคาเหล็กแบบ Warren วัสดุมุง Metal Sheet

ตารางที่ ช.1 แสดงรูปแบบของการก่อสร้างต่างๆ กัน ที่นำมาใช้สำหรับออกแบบแบบก่อสร้างโรงงาน (ต่อ)

แบบก่อสร้าง	ประเภทเสา	ประเภทคาน	ประเภทพื้น	ประเภทหนัง	ประเภทหลังคา
11	ค.ส.ล.	คานคงติดใช้คาน ค.ส.ล. สำเร็จขึ้ป คานรัดเสาใช้คานค.ส.ล. สำเร็จขึ้ป	Slab on Ground	ผนังก่อคอกอนกรีตบล็อกสูง 3 เมตร ที่ เหลือเป็น Metal Sheet	โครงหลังคาเหล็กแบบ Howe วัสดุมุง Metal Sheet
12	ค.ส.ล.	คานคงติดใช้คาน ค.ส.ล. สำเร็จขึ้ป คานรัดเสาใช้คานเหล็กขูปพรรชน	Slab on Ground	ผนังก่อคอกอนกรีตบล็อกสูง 3 เมตร ที่ เหลือเป็น บานเกล็ดMetal Sheet	โครงหลังคาเหล็กแบบ Pratt วัสดุมุง Metal Sheet
13	ค.ส.ล.	คานคงติดใช้คาน ค.ส.ล. สำเร็จขึ้ป คานรัดเสาใช้คานค.ส.ล. สำเร็จขึ้ป	Slab on Pile	ผนังก่อคอกอนกรีตบล็อกสูง 3 เมตร ที่ เหลือเป็น บานเกล็ดMetal Sheet	โครงหลังคาเหล็กแบบ Warren วัสดุมุง Metal Sheet
14	ค.ส.ล.	คานคงติดใช้คาน ค.ส.ล. สำเร็จขึ้ป คานรัดเสาใช้คานค.ส.ล. สำเร็จขึ้ป	Slab on Pile	ผนังก่อคอกอนกรีตบล็อกสูง 3 เมตร ที่ เหลือเป็น บานเกล็ดMetal Sheet	โครงหลังคาเหล็กแบบ Bow string วัสดุมุง Metal Sheet
15	ค.ส.ล.	คานคงติดใช้คาน ค.ส.ล. หล่อในที่ คานรัดเสาใช้คานค.ส.ล. หล่อในที่	Slab on Ground	Metal Sheet	โครงหลังคาเหล็กแบบ Warren วัสดุมุง กระเบื้องดอนครู่
16	เหล็กขูปพรรชน	คานคงติดใช้คาน ค.ส.ล. สำเร็จขึ้ป คานรัดเสาใช้คานเหล็กขูปพรรชน	Slab on Pile	ผนังก่ออิฐ混泥土ห้องน้ำด	โครงหลังคาเหล็กแบบ Howe วัสดุมุง กระเบื้องดอนครู่
17	ค.ส.ล.	คานคงติดใช้คาน ค.ส.ล. สำเร็จขึ้ป คานรัดเสาใช้คานเหล็กขูปพรรชน	Slab on Ground	ผนังก่ออิฐ混泥土ห้องน้ำด	โครงหลังคาเหล็กแบบ Pratt วัสดุมุง กระเบื้องดอนครู่
18	เหล็กขูปพรรชน	คานคงติดใช้คาน ค.ส.ล. สำเร็จขึ้ป คานรัดเสาใช้คานเหล็กขูปพรรชน	Slab on Beam	ผนังก่ออิฐ混泥土ห้องน้ำด	โครงหลังคาเหล็กแบบ Pratt วัสดุมุง กระเบื้องดอนครู่
19	เหล็กขูปพรรชน	คานคงติดใช้คาน ค.ส.ล. หล่อในที่ คานรัดเสาใช้คานเหล็กขูปพรรชน	Slab on Pile	ผนังก่ออิฐ混อยูทิ้งน้ำด	โครงหลังคาเหล็กแบบ Howe วัสดุมุง กระเบื้องดอนครู่
20	ค.ส.ล.	คานคงติดใช้คาน ค.ส.ล. หล่อในที่ คานรัดเสาใช้คานค.ส.ล. หล่อในที่	Slab on Ground	ผนังก่อคอกอนกรีตบล็อกสูง 3 เมตร ที่ เหลือเป็น Metal Sheet	โครงหลังคาเหล็กแบบ Warren วัสดุมุง กระเบื้องดอนครู่
21	ค.ส.ล.	คานคงติดใช้คาน ค.ส.ล. หล่อในที่ คานรัดเสาใช้คานค.ส.ล. หล่อในที่	Slab on Ground	ผนังก่อคอกอนกรีตบล็อกสูง 3 เมตร ที่ เหลือเป็น บานเกล็ดMetal Sheet	โครงหลังคาเหล็กแบบ Howe วัสดุมุง กระเบื้องดอนครู่

ตารางที่ ช.1 แสดงรูปแบบของการก่อสร้างต่างๆกัน ที่นำมาใช้สำหรับออกแบบแบบก่อสร้างโรงงาน (ต่อ)

แบบก่อสร้าง	ประเภทเสา	ประเภทคาน	ประเภทพื้น	ประเภทผัง	ประเภทหลังคา
22	ค.ส.ล.	คานคอตินใช้คาน ค.ส.ล. สำเร็จรูป คานรัตเตาใช้คานเหล็กรูปพรรณ	Slab on Ground	ผังง่ามอิฐมอญทั้งหมด	โครงหลังคาเหล็กแบบ Howe วัสดุมุง กระเบื้องดอนคู่
23	เหล็กรูปพรรณ	คานคอตินใช้คาน ค.ส.ล. สำเร็จรูป คานรัตเตาใช้คานเหล็กรูปพรรณ	Slab on Beam	ผังง่ามอิฐมอญทั้งหมด	โครงหลังคาเหล็กแบบ Pratt วัสดุมุง กระเบื้องดอนคู่
24	เหล็กรูปพรรณ	คานคอตินใช้คาน ค.ส.ล. หล่อในที่ คานรัตเตาใช้คานเหล็กรูปพรรณ	Slab on Beam	ผังง่ามอค่อนกรีดบล็อกหักทั้งหมด	โครงหลังคาเหล็กแบบ Pratt วัสดุมุง กระเบื้องดอนคู่
25	ค.ส.ล.	คานคอตินใช้คาน ค.ส.ล. สำเร็จรูป คานรัตเตาใช้คานค.ส.ล. สำเร็จรูป	Slab on Pile	ผังง่ามอค่อนกรีดบล็อกหักทั้งหมด	โครงหลังคาเหล็กแบบ Howe วัสดุมุง กระเบื้องดอนคู่
26	ค.ส.ล.	คานคอตินใช้คาน ค.ส.ล. หล่อในที่ คานรัตเตาใช้คานค.ส.ล. หล่อในที่	Slab on Pile	ผังง่ามอค่อนกรีดบล็อกสูง 3 เมตร ที่ เหลือเป็น Metal Sheet	โครงหลังคาเหล็กแบบ Howe วัสดุมุง กระเบื้องดอนคู่
27	ค.ส.ล.	คานคอตินใช้คาน ค.ส.ล. หล่อในที่ คานรัตเตาใช้คานค.ส.ล. หล่อในที่	Slab on Pile	ผังง่ามอค่อนกรีดบล็อกสูง 3 เมตร ที่ เหลือเป็น บานเกล็ด Metal Sheet	โครงหลังคาเหล็กแบบ Warren วัสดุมุง กระเบื้องดอนคู่
28	เหล็กรูปพรรณ	คานคอตินใช้คาน ค.ส.ล. หล่อในที่ คานรัตเตาใช้คานเหล็กรูปพรรณ	Slab on Beam	ผังง่ามอิฐมอญทั้งหมด	โครงหลังคาเหล็กแบบ Warren วัสดุมุง กระเบื้องดอนคู่
29	ค.ส.ล.	คานคอตินใช้คาน ค.ส.ล. สำเร็จรูป คานรัตเตาใช้คานค.ส.ล. สำเร็จรูป	Slab on Pile	ผังง่ามอิฐมอญทั้งหมด	โครงหลังคาเหล็กแบบ Howe วัสดุมุง กระเบื้องดอนคู่
30	ค.ส.ล.	คานคอตินใช้คาน ค.ส.ล. สำเร็จรูป คานรัตเตาใช้คานค.ส.ล. สำเร็จรูป	Slab on Beam	ผังง่ามอค่อนกรีดบล็อกหักทั้งหมด	โครงหลังคาเหล็กแบบ Howe วัสดุมุง กระเบื้องดอนคู่
31	ค.ส.ล.	คานคอตินใช้คาน ค.ส.ล. หล่อในที่ คานรัตเตาใช้คานค.ส.ล. หล่อในที่	Slab on Beam	ผังง่ามอค่อนกรีดบล็อกสูง 3 เมตร ที่ เหลือเป็น บานเกล็ด Metal Sheet	โครงหลังคาเหล็กแบบ Pratt วัสดุมุง กระเบื้องดอนคู่
32	ค.ส.ล.	คานคอตินใช้คาน ค.ส.ล. สำเร็จรูป คานรัตเตาใช้คานค.ส.ล. สำเร็จรูป	Slab on Beam	ผังง่ามอิฐมอญทั้งหมด	โครงหลังคาเหล็กแบบ Warren วัสดุมุง กระเบื้องดอนคู่

ตารางที่ ช.1 แสดงรูปแบบของการก่อสร้างต่างๆ กัน ที่นำมาใช้สำหรับออกแบบแบบก่อสร้างโรงงาน (ต่อ)

แบบก่อสร้าง	ประเภทเสา	ประเภทคาน	ประเภทพื้น	ประเภทผนัง	ประเภทหลังคา
33	ค.ส.ล.	คานคอตินใช้คาน ค.ส.ล. หล่อในที่ คานรัตเสาใช้คานค.ส.ล. หล่อในที่	Slab on Beam	ผนังก่อคอนกรีตบล็อกสูง 3 เมตร ที่ เหลือเป็น บานาเกล็ต Metal Sheet	โครงหลังคาเหล็กแบบ Howe รัศมุง กระเบื้องลอนครู่
34	ค.ส.ล.	คานคอตินใช้คาน ค.ส.ล. หล่อในที่ คานรัตเสาใช้คานค.ส.ล. หล่อในที่	Slab on Beam	ผนังก่ออิฐมอญสูง 3 เมตร ที่เหลือ เป็นคอนกรีตบล็อก	โครงหลังคาเหล็กแบบ Pratt รัศมุง กระเบื้องลอนครู่
35	ค.ส.ล.	คานคอตินใช้คาน ค.ส.ล. หล่อในที่ คานรัตเสาใช้คานค.ส.ล. หล่อในที่	Slab on Beam	ผนังก่ออิฐมอญทั้งหมด	โครงหลังคาเหล็กแบบ Howe รัศมุง กระเบื้องลอนครู่

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติผู้วิจัย

นายวิทวัส ภัทรนาวิก เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2521 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2543 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์รวมหน้าบัณฑิต ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ปีการศึกษา 2543



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย