

การปรับปรุงคุณภาพของคิน宦องุ เท้าคราญปูนขาวและซีเมนต์



นาย นิติ อรุณยะนาค



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต<sup>๑</sup>  
แผนกวิศวกรรมโยธา  
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๗.๕. ๒๕๒๑

LIME-CEMENT STABILIZATION ON NONG NGOO HAO CLAY



Mr. Niti Arunyanak



A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Engineering  
Department of Civil Engineering  
Graduate School

Chulalongkorn University

1978

Accepted by the Graduate School, Chulalongkorn University  
in partial fulfillment of the requirements for the Master's degree.

Visid Prachuabmoh, Dean of Graduate School  
(Professor Visid Prachuabmoh, Ph.D.)

**Thesis Committee**

..... Niwat Daranandana .. Chairman  
(Professor Niwat Daranandana, Ph.D.)

Supradit Bunnag ..... Member  
(Assistant Professor Supradit Bunnag, Ph.D.)

.....Lengamnuay..... Member  
(Associate Professor Vichian Tengumnuay, M.S.)

...Dink...Lavansiri.....Member  
(Archana Direk Lavansiri, Ph.D.)

Theerachart Ruenkrairergsa Member  
(Mr. Theeracharti Ruenkrairergsa, Ph.D.)

Thesis Title                    Lime - Cement Stabilization on Nong Ngoo Hao  
                                    Clay

Name                            Mr. Niti Arunyanak

Thesis Advisor                Assistant Professor Supradit Bunnag Ph.D.

Department                    Civil Engineering

Academic Year                1977



#### ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate the properties of Nong Ngoo Hao clay in strength and durability when stabilized with lime and cement. At the first stage, lime was added to reduce the plasticity index of soil and then cured until the plasticity index decreased to the minimum value by taking the least time. At the second stage, cement was added on the soil-lime mixture to increase the strength. The concentrations of lime that used for the plasticity reduction in the first stage were 2 %, 4 %, 6 % and 8 % by weight. The results showed that the quantity of lime for the maximum plasticity reduction was 6 % for a period of 48 hours. Accordingly, this lime content was added to the sample before mixing with various percentages of cement. The concentrations of cement that used for increasing the strength in the second stage were 3 %, 5 %, 7 % and 9 % by weight.

The study of strength, bearing resistance, and durability were tested by Unconfined Compression Test, California Bearing Ratio Test, and Wet-Dry Test respectively. The results showed that unconfined compressive strength, % C.B.R. and durability would increase by increasing cement content at 6 % of lime. Therefore it can be concluded that Nong Ngoo Hao clay can be used for subbase or embankment in road and air-field constructions when stabilized with 6 % lime and cement content ranged from 7 %.

Although the quantity of lime and cement used are rather high which leads to higher cost of constructions, the main obtainable advantage is that the problem of lacking selected materials that will certainly be the important problem of Thailand future, will be solved.

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การปรับปรุงคุณภาพของคินหนองงู เน่าคายปูนขาวและชีเมเนต์
ผู้อนุมัติ	นายบิ๊ก อรุณยานาท
อาจารย์ที่ปรึกษา	บุญชัยศาสตราจารย์ ดร. สุประคิษฐ์ บุนนาค
แผนกวิชา	วิศวกรรมโยธา
ปีการศึกษา	2520



### บทคัดย่อ

ความมุ่งหมายในการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ เป็นการศึกษาคุณสมบัติในด้านความแข็งแรงและความคงทนของคินหนองงู เน่า เมื่อผสมคายปูนขาวและชีเมเนต์ ในตอนแรกใช้ปูนขาวใส่ลงไปในคินเพื่อลด plasticity index เสียก่อนโดยทิ้งไว้จนกระทั่ง plasticity index ของคินลดลงจนเหลือน้อยที่สุด และใช้เวลาต่อไปที่สุด หลังจากนี้จึงเติมชีเมเนต์ลงไปบ่มเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของคินให้สูงขึ้น ปริมาณปูนขาวที่ใช้ลด plasticity index ในตอนแรกคือ 2 %, 4 %, 6 % และ 8 % โดยนำหัก จากผลการทดลองพบว่า ปริมาณปูนขาวที่ทำให้ plasticity ของคินลดลงมากที่สุด คือ 6 % โดยใช้เวลา 48 ชั่วโมง ดังนั้นปริมาณปูนขาว 6 % นี้จึงนำมาใช้ในการผสมกับคินหนองงู เน่า ก่อนที่จะผสมชีเมเนต์ทุกครั้ง ปริมาณชีเมเนต์ที่ใช้บ่มในตอนหลังนี้คือ 3 %, 5 %, 7 % และ 9 %

ในการศึกษาความแข็งแรง ความสามารถในการรับน้ำหนักและความคงทนของคินหนองงู เน่านี้ ใช้ทดสอบคายวิธี Unconfined Compression Test, California Bearing Ratio Test และ Wet-Dry Test ตามลำดับ ผลจากการทดลองพบว่า ค่า unconfined compressive strength, % C.B.R. และความคงทนจะเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณชีเมเนต์ที่ใช้เพิ่มขึ้นโดยที่ใช้ปริมาณปูนขาว 6% ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าคินหนองงู เน่า ก็สามารถจะนำไปใช้เป็นรากฐานรองพื้นทาง หรือคันทางในการก่อสร้างถนนหรือถนนมีน้ำ

เงินออมดี โดยใช้ปุ่นขาว 6 % และปริมาณซึ่งเม่นที่ยอมใช้หั้งแต่ 7 % ขึ้นไป

จึงแม้ว่าปริมาณปุ่นขาวและซึ่งเม่นที่ใช้จะค่อนข้างสูง ซึ่งจะทำให้ราคาในการก่อสร้างสูงขึ้นกว่ายกท่าน แต่ประโยชน์สำคัญที่จะได้รับตอบแทนก็คือ สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนวัสดุก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะเป็นปัญหาที่สำคัญในอนาคตของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

## ACKNOWLEDGEMENTS

The author wishes to express his deepest appreciation to Assistant Professor Dr. Supradit Bunnag for his advice, suggestions, supervision and sincere help which made this thesis possible. Sincere thanks are also extended to his Thesis Committee, Professor Dr. Niwat Daranandana, Associate Professor Vichien Tengumnuay, Dr. Direk Lavansiri and Dr. Theeracharti Ruenkrairergsa.

Special thanks are also extended to the Public Work Department and Mr. Methee Hongnoi for permission to using the research laboratory for the period of this investigation.

Finally sincere thanks are also given to Dr. Theeracharti Ruenkrairergsa for his valuable suggestions and guidance throughout the research.

## TABLE OF CONTENTS

	PAGE
Title Page (Thai Language) . . . . .	i
Title Page . . . . .	ii
Thesis Approval . . . . .	iii
Abstract . . . . .	iv
Abstract (Thai Language) . . . . .	vi
Acknowledgements . . . . .	viii
Table of Contents . . . . .	ix
List of Tables . . . . .	xiii
List of Figures . . . . .	xv

## CHAPTER

I INTRODUCTION . . . . .	1
1.1 General Statement of the Problem . . . . .	1
1.2 Purpose of the Study . . . . .	2
1.3 Scope of Study . . . . .	3
II LITERATURE REVIEW . . . . .	4
2.1 Lime Stabilization . . . . .	4
2.1.1 Effects of Lime on Soil . . . . .	4
2.1.2 Factors Affecting Soil-Lime Strength	7

	PAGE
2.1.3 Mechanism of Soil-Lime Stabilization	9
2.2 Cement Stabilization . . . . .	10
2.2.1 Factors Affecting Soil-Cement Mixture	10
2.2.2 Mechanism of Soil-Cement Stabilization	13
2.3 Lime on Cement Stabilization . . . . .	15
2.3.1 Effect of Lime on Cement Stabilization	15
2.3.2 Factors Affecting Lime-Cement Stabilization . . . . .	17
2.3.3 Economics of Lime-Cement Treatment. .	17
2.3.4 Mechanism of Combination Stabilization	18
III EXPERIMENTAL INVESTIGATION . . . . .	19
3.1 Materials . . . . .	19
3.1.1 Soil . . . . .	19
3.1.2 Stabilizers . . . . .	19
3.1.3 Water . . . . .	20;
3.2 Sample Preparation and Testing . . . . .	20
3.2.1 Preparation of Natural Soil Samples	20
3.2.2 Determination of Index Properties . .	22
3.2.3 Preparation of Lime-Cement Stabili zation . . . . .	22
3.2.4 Testing of Specimens . . . . .	24
IV RESULTS AND DISCUSSION . . . . .	26
4.1 Effect of Lime on Soil Plasticity . . . . .	26

	PAGE
4.2 Lime-Cement Stabilization . . . . .	33
4.2.1 Optimum Moisture Content and Compacted Dry Density . . . . .	33
4.2.2 Strength . . . . .	36
4.2.3 Effect of Curing Time . . . . .	41
4.3 California Bearing Ratio Value . . . . .	42
4.4 Durability Test . . . . .	48
V RECOMMENDATION STABILIZATION CONSTRUCTION AND COST COMPARISON . . . . .	
5.1 Preparation on Construction of the First Stage . . . . .	55
5.1.1 Scarification . . . . .	55
5.1.2 Lime Spreading . . . . .	56
5.1.3 Preliminary Mixing and Watering . . . .	56
5.1.4 Preliminary Curing . . . . .	57
5.2 Preparation on Construction of the Second Stage . . . . .	57
5.2.1 Scarification . . . . .	57
5.2.2 Cement Spreading . . . . .	57
5.2.3 Mixing and Watering . . . . .	58
5.2.4 Compaction . . . . .	58
5.2.5 Curing . . . . .	59
VI CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS FOR FUTURE STUDY . . .	
	62

	PAGE
REFERENCES . . . . .	64
APPENDIX . . . . .	69
VITA . . . . .	80

## LIST OF TABLES

TABLE	PAGE
1 General Properties of the Soil . . . . .	21
2 Soil Plasticity and % Lime Content . . . . .	28
3 Optimum Moisture Content and Dry Density of Raw Soil and Lime-Soil Mixture at Various Cement Content . . . . .	34
4 Maximum Strength of Raw Soil and Lime-Soil Mixture at Various Cement Content after 7, 14 and 28 Days of Curing . . . . .	37
5 Maximum Dry Density, Optimum Moisture Content and Molding Moisture Content at Maximum Strength after 7, 14 and 28 Days of Curing . . . . .	38
6 Comparison of % C.B.R. under Unsoaked and Soaked Conditions, and Swelling of Raw Soil and Stabilized Soil . . . . .	47
7 Detailed Results from Wet-Dry Test . . . . .	52
8 The Costs of Stabilizers per One Cubic Metre . .	59
9 Total Costs of Stabilized Soil per One Cubic Metre . . . . .	60
10 Comparison of Cost . . . . .	61

## TABLE

## PAGE

A1	Detailed Results from Atterberg Limit Determination of Nong Ngoo Hao Clay . . . . .	71
A2	Detailed Results for the Raw Soil . . . . .	75
A3	Detailed Results for the Soil Stabilized with 6 % Lime and 3 % Cement . . . . .	76
A4	Detailed Results for the Soil Stabilized with 6 % Lime and 5 % Cement . . . . .	77
A5	Detailed Results for the Soil Stabilized with 6 % Lime and 7 % Cement . . . . .	78
A6	Detailed Results for the Soil Stabilized with 6 % Lime and 9 % Cement . . . . .	79

## LIST OF FIGURES

FIGURE	PAGE
1 Effect of Lime on Liquid Limit at Various Age of Mixing Time . . . . .	30
2 Effect of Lime on Plastic Limit at Various Age of Mixing Time . . . . .	31
3 Effect of Lime on Plasticity Index at Various Age of Mixing Time . . . . .	32
4 Variation in Optimum Moisture Content of Raw Soil and Lime-Soil Mixture at Various Cement Content	35
5 Variation in Maximum Dry Density of Raw Soil and Lime-Soil Mixture at Various Cement Content . . .	35
6 Effect of Curing Time on Strength of Raw Soil and Stabilized Soils . . . . .	39
7 Resistance to Penetration of Raw Soil and Lime-Soil Mixture at Various Cement Content under Unsoaked Condition . . . . .	43
8 Resistance to Penetration of Raw Soil and Lime-Soil Mixture at Various Cement Content Under Soaked Condition . . . . .	44
9 Effect of Lime-Cement Content on C.B.R. Value under Unsoaked and Soaked Condition . . . . .	45

FIGURE	PAGE
10 Effect of Lime-Cement Content on Swelling under Soaked Condition . . . . .	46
11 Effect of Moisture Content on Stabilized Soil in the Wet-Dry Test . . . . .	50
A1 Grain Size Distribution of Nong Ngoo Hao Clay	70
A2 Compaction Curves of Nong Ngoo Hao Clay . . . . .	72

