การออกแบบสายการผลิตในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนขคลวคเบี่ยงเบนลำอิเล็กตรอน: กรณีศึกษาของโรงงานผลิตหลอคภาพโทรทัศน์



นางสาวศศิรร ศิริพานิช

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2544

ISBN 974-03-1209-8

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DESIGN OF PROCESS LAYOUT FOR DEFLECTION YOKE PROCESS: A CASE STUDY OF A CATHODE RAY TUBE INDUSRY

Ms. Sasithorn Siripanich

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Engineering in Engineering Management The Regional Centre for Manufacturing Systems Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 2001

ISBN 974-03-1209-8

	A CASE STUDY OF A CATHODE RAY TUBE INDUSTRY
Ву	Ms. Sasithorn Siripanich
Field of study	Engineering Management
Thesis Advisor	Assistant Professor Prasert Akkharaprathomphong
Acc of Requirements for t	epted by the Faculty of Engineering, Chulalongkorn University in Partial Fulfillment
	Med. Dean of Faculty of Engineering
	Dean of Faculty of Engineering
	(Professor Somsak Panyakeow , D.Eng.)
THESIS COMMITT	EE
	Since Ge Chairman
	(Professor Sirichan Thongprasert, Ph.D.)
	Im-Fan_ Thesis Advisor
	(Assistant Professor Prasert Akkharaprathomphong)
	(Associate Professor Chuvej Chansa-ngavej, Ph.D.)
	(1550 trace 1 1010 5501 Charles Charles Heaven, 1 11.5.)

DESIGN OF PROCESS LAYOUT FOR DEFLECTION YOKE PROCESS:

Thesis Title

ศศิธร ศิริพานิช: การออกแบบสายการผลิตในกระบวนการผลิต ชิ้นส่วนขดลวดเบี่ยงเบนลำอิเล็กตรอน: กรณีศึกษาของโรงงานผลิตหลอดภาพโทรทัศน์ (DESIGN OF PROCESS LAYOUT FOR DEFLECTION YOKE PROCESS: A CASE STUDY OF A CATHODE RAY TUBE INDUSRY) อ.ที่ปรึกษา: ผศ. ประเสริฐ อัครประถมพงศ์; 153 หน้า. ISBN 974-03-1209-8

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปรับปรุงแก้ไข ปัญหาสภาพคอขวดในกระบวนการประกอบขด ลวดเบี่ยงเบนลำอิเล็คดรอน และออกแบบสายการผลิตใหม่ เพื่อเสนอเป็นทางเลือกให้กับบริษัท ประกอบการตัดสินใจ ในการติดตั้งระบบใหม่ในอนาคต

ในการแก้ไขปัญหาสภาพคอขวดนั้น ระบบและข้อมูลการผลิตปัจจุบัน รวมทั้งปริมาณความต้องการของผลิต ภัณฑ์ ได้ถูกศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงระบบการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพของ สายการผลิต โดยละเอียด เริ่มต้นจากการ วิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการทำงานเบื้องต้น โดยให้ความสำคัญในการปรับ ปรุงและกำจัดขั้นตอนการทำงานที่เป็นคอขวดของสายการผลิต หลังจากนั้นจึงทำการสร้างมาตรฐานในการทำงาน กำหนดเวลามาตรฐาน และออกแบบสถานีงานใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยใช้หลัก การสมคุลสายการผลิต รวมทั้งทำการกำหนดทรัพยากรที่เหมาะสมลงในสายการประกอบผลิตภัณฑ์

ในส่วนของการออกแบบสายการผลิต แผนผังการผลิตใหม่ได้ถูกออกแบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของการ ไหลและขนถ่ายลำเลียง การใช้ประโยชน์จากเนื้อที่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความง่ายต่อการขยาย ในวิทยานิพนธ์นี้ สามแผนผังการผลิตได้ถูกออกแบบและประเมินผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อเปรียบเทียบจุดเด่นและจุด ด้อยของแต่ละแผนผังการผลิต เป็นผลทำให้บริษัทนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อเลือกแผนผังการผลิตที่เหมาะสม ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ในอนาคต

จากการปรับปรุงวิธีการทำงานเบื้องต้น โดยทำการเปลี่ยนแปลงแผนผังการจัดวางเครื่องมือของกระบวน การ Subassembly และเปลี่ยนวิธีการจัดส่งลำเลียงผลิตภัณฑ์ไปยังขั้นตอนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เป็นผลทำให้ สามารถเพิ่มผลผลิตในกระบวนการ Subassembly ขึ้นได้ 19% และสามารถลดเวลาในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ซึ่ง เป็นขั้นตอนที่เกิดสภาพคอขวด ลงได้ประมาณ 10% และจากการประยุกต์ใช้ระบบที่มีการจัดสมคุลการประกอบ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นผลทำให้ปัญหาสภาพคอขวดของกระบวนการถูกกำจัด ส่งผลให้ประสิทธิภาพของสายการ ประกอบเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 12% และผลผลิตของสายการประกอบเพิ่มขึ้นประมาณ 15.5%

ภาควิชา ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมการจัดการ	ลายมือชื่อนิลิต Aasithom Siripanich
สาขาวิชาการจัดการทางวิสวกรรม	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 🔍 🚴
ปีการศึกษา2544	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

v

4271610821: MAJOR ENGINEERING MANAGEMENT

KEY WORD: DESIGN OF PROCESS LAYOUT

SASITHORN SIRIPANICH: DESIGN OF PROCESS LAYOUT FOR DEFLECTION YOKE PROCESS: A CASE STUDY OF A CATHODE RAY TUBE INDUSRY. THESIS ADVISOR:

ASST. PROF. PRASERT AKKHARAPRATHOMPHONG. 145 pp. ISBN 974-03-1209-8

This thesis study relates to analysis of existing Deflection Yoke assembly line so as to reduce bottleneck problems and design new process layouts in order to be the alternatives for the company to make decision for implementation in the future.

To overcome the bottleneck problems, many subjects such as product description, process system, and market product demand are analyzed the possibility to improve line efficiency and productivity of the assembly line in details. The study starts from analysis of operation improvement, especially bottleneck operation. After the operations are improved, standard operation and time are set, new workstations are designed based on the required capacity by using assembly line balancing technique, and manpower is appropriately allocated into the new system.

To design new process layout, the proposed layouts are designed in order to reduce materials handling, increase effective space utilization, and improve quality of the product. In this thesis, three proposed layouts are designed and evaluated their effectiveness by using both quantitative and qualitative approaches in order to compare the advantage and disadvantage of each proposed layout. The evaluation will help the company to make decision for implementation the proper layout to suit to specific situation in the future.

After implementing the operation improvement, the supply method of inspection (bottleneck) operation is changed which results in 10% reduction of its standard time. The equipment in subassembly operation is relocated which results in 19% its productivity improvement. In implementing the new assembly line balancing, the bottleneck problems are eliminated which results in average 12% line efficiency improvement and 15.5% productivity improvement in the assembly line.

Department. Regi	onal Centre for Manufacturing Systems Eng	gineering Student's signature	arithorn Surpanish
Field of study	Engineering Management	Advisor's signature	2 M 350
Academic vear	2544	Co-Advisor's signature	_

ACKNOWLEDGEMENT

The author would like to express her profound gratitude, respect and appreciation to her advisor, Assistant Professor Prasert Akkharaprathomphong, for his constant guidance, advice, and encouragement throughout the study.

The author would like to express her gratefulness to Thai CRT Co.,Ltd., for allowing her to conduct the study on the company. Special thanks are to Mr. Chavalit Siripanich, Plant 2 Manager, for his guidance, suggestions, and continuous supports during the period of the study. The author also takes opportunity to thank Mr. Suntad Chorukijpipat, Plant 2 Assistant Manager, Mr. Apai Pangma, production engineer, and Mr. Thepprasong Kangsanukul, Head of production DY&ITC, for their invaluable guidance, advice, continuous encouragement. The warmly assistance and constant support of them made the thesis study possible. These thanks are also to DY&ITC staff and workers for their warmly willing during her data collection.

Finally, the author would like to express her deep respect and sincere appreciation to her beloved parents, all family members, and friends for their moral support and encouragement through the study period.

TABLE OF CONTENTS

	Page
Abstract (Thai)	iv
Abstract (English)	v
Acknowledgement	vi
Table of Contents	vii
List of Figures	x
List of Tables	xi
List of Drawings	xii
CHAPTER I INTRODUCTION	1
1.1 Statement of problems	1
1.2 Objectives of the thesis	3
1.3 Scope of the thesis	3
1.4 Expected benefits	4
1.5 Methodology	4
CHAPTER II THEORY AND LITERATURE SURVEY	
Work measurement and standard	6
Work measurement technique	
Time study method	7
Assembly Line Balancing	10
Terminology	11
Assembly Line Balancing techniques	13
Steps of assembly line balancing	16
Facility Layout	17
Classical types of layouts	17
Objective of layout design	20
Evaluation of layouts	21
Literature surveys	23

TABLE OF CONTENTS (Continued)

		Page
CHAPTER III CURRENT SYSTEM		26
	Product description	26
	Deflection yoke process	28
	Current system	40
	Problem Identification	42
CHAPTER I	V METHODOLOGY	46
	Design the new system	46
	Product identification	47
	Capacity identification	49
	Cycle time determination	50
	Design new workstations	52
	Operation improvement	53
	Balancing assembly line	59
	Manpower allocation	64
	Design new process layouts	66
	Alternative layout I	66
	Alternative layout II	71
	Alternative layout III	73
CHAPTERV	RESULTS AND EVALUATION	75
	Results and evaluations of the new system	
	Inspection	75
	Subassembly	76
	Assembly line	77
	Evaluation of the layouts proposed	79

TABLE OF CONTENTS (Continued)

	Page	
CHAPTER VI CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS		
Conclusion	84	
Recommendations for Improvement and further study	88	
REFERENCES	89	
APPENDICES		
APPENDIX A Bill Of Material (BOM) of DY products	92	
APPENDIX B Process Mapping of DY products	96	
APPENDIX C Sequence Of Event (SOE) of DY products	100	
APPENDIX D DY capacity study of current system	121	
APPENDIX E Standard time of subassembly operation	135	
APPENDIX F DY demand	137	
APPENDIX G DY capacity study of new system	139	
BIOGRAPHY	153	

LIST OF FIGURES

		Page
Figure 1.1	The comparison of DY output and production plan in October'00	.2
Figure 3.1	Deflection Yoke product	27
Figure 3.2	H-coil taping	29
Figure 3.3	H-coil assembling separators	30
Figure 3.4	Magnetic plate assembling for h-coil size 14"	32
Figure 3.5	V-coil assembling	32
Figure 3.6	Lead/board terminal assembling	33
Figure 3.7	H-coil terminal winding	34
Figure 3.8	Lead wire taping	35
Figure 3.9	Magnets assembling for DY size20"	37
Figure 3.10	Magnets assembling for DY size21"	37
Figure 4.1	Required cycle time of DY production lines	51
Figure 4.2	Sub assembly process before re-layout	58
Figure 4.3	Sub assembly process after re-layout	58

LIST OF TABLES

	Page
Table 3.1 Line efficiency of the current system	41
Table 4.1 The company demands classified by product size	49
Table 4.2 The company demands classified by terminal type	50
Table 4.3 The company demands classified by customer	50
Table 4.4 Movement time in sub assembly process	56
Table 4.5 Comparison of the subassembly manpower and	
their throughput generated by the current and new system	57
Table 4.6 Manpower allocation of the new system	64
Table 4.7 Comparison of the assembly manpower and	
their throughput generated by the current and new system	65
Table 5.1 The result and evaluation of the new inspection time	75
Table 5.2 The results and evaluation of the new subassembly	76
Table 5.3 The results and evaluation of the new balancing assembly	77
Table 5.4 Evaluation of the proposed layouts by cost comparison	79
Table 5.5 Evaluation of the proposed layouts by productivity evaluation	80
Table 5.6 Evaluation of the proposed layouts by space utilization	81
Table 5.7 Evaluation of the proposed layout by factor analysis	82

LIST OF DRAWINGS

		Page
Drawing 1	Current DY Layout	45
Drawing 2	DY Layout #1	67
Drawing 3	DY Layout#2	68
Drawing 4	DY Layout#3	69