

# Computer Network and the Entrance Examination

*Somjai Boonsiri*

The application of computers for university entrance examination has started since 1992. This article discusses the use of LAN (Local Area Network) for such purposes, noting client-server, Bus topology, and TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). It also describes OSI (Open Systems Interconnection Model) and functions of its layers. The IEEE802 Project of the Institute of Electrical and Electronics Engineers, the advantages of TCP/IP, and principles of client-server are considered.



สถาบันวิทยบริการ

# ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับการสอบเอ็นทรานซ์

สมใจ บุญศิริ\*

ปัจจุบันคำว่า 'ระบบเครือข่าย' ดูจะเป็นคำที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในการนำมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ การนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ออกจะเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน จึงมีการพัฒนานำเอาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มาต่อกันเป็นระบบเครือข่าย เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น ฐานข้อมูล เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และอื่น ๆ

การนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาต่อเชื่อมเข้าด้วยกันทำได้หลายวิธี ในที่นี้จะกล่าวถึงระบบเครือข่ายระยะใกล้ หรือที่เรียกว่า แลน (LAN : Local Area Network) ในลักษณะของไคลเอ็นต์-เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server) โดยใช้เครื่องซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการเป็นยูนิกซ์ (Unix) ทำหน้าที่เป็นเครื่องบริการแฟ้ม (Server) และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้ระบบปฏิบัติการเป็นเอ็มเอสดอส (MS-DOS) เป็นเครื่องขอใช้บริการ (Client) ต่อเชื่อมกัน โดยใช้โทโปโลยีแบบบัส (Bus Topology) และใช้ TCP/IP เป็นโพรโตคอลในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเป็นมาตรฐานตาม IEEE 802.3 ดังรูปที่ 1

สำหรับวงการการศึกษาในเมืองไทยแล้ว การนำอุปกรณ์มาต่อเป็นระบบเครือข่ายในลักษณะที่ใช้ระบบปฏิบัติการบนไคลเอ็นต์-เซิร์ฟเวอร์ต่างกันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยความคิดริเริ่มของ รศ. สมชาย ทยานอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำนเป็นประธานคณะกรรมการการใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบเอ็นทรานซ์ โดยมี อาจารย์ ดร. ยรรยง เต็งอำนวย เป็นผู้วางระบบ เพื่อนำไปใช้งานระบบดังกล่าวได้นำมาประยุกต์ใช้ในการรับสมัครสอบเอ็นทรานซ์ ปีการศึกษา 2535 ผลจากการปฏิบัติงานครั้งนี้ ทำให้สามารถแก้ปัญหาที่เคยมีได้หลายประการ อาทิ การใช้เลขที่นั่งสอบซ้ำ การข้ามเลขที่นั่งสอบ การตรวจสอบจำนวนผู้สมัคร การแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของผู้สมัคร

## ระดับชั้นของมาตรฐานโอเอสไอ

หน่วยงานที่เรียกว่า ไอเอสไอ (ISO : International Standard Organization) ได้กำหนดมาตรฐานในการสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เรียกว่า โอเอสไอ (OSI : Open Systems Interconnection Model) ประกอบด้วย 7 ระดับชั้น (Layer) ดังรูปที่ 2

หน้าที่ของแต่ละระดับชั้น สรุปได้ดังนี้

ระดับชั้นฟิสิคอลล (Physical Layer) ทำหน้าที่ในการรับ-ส่งบิต (bit) ระหว่างจุดต่อ (node) หนึ่งกับจุดต่อถัดไป โดยอาศัยการประสานการทำงานระหว่างอุปกรณ์ด้วยคุณสมบัติทางไฟฟ้า


ระดับชั้นดาต้าลิงก์ (Data Link Layer) ทำหน้าที่ในการรับ-ส่งชุดของข้อมูล (frame or packet) ระหว่างจุดต่อ โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการควบคุมอัตราการส่งถ่ายข้อมูล

\*สมใจ บุญศิริ วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- LAN
- Thinwire+UTP (UNSHIELD TWISTED PAIR)
- UNIX Server
- MS-DOS Client
- TCP/IP
- Berkeley Socket
- C language
- Multi-Vendor

Client Workstation : Microcomputer 386DX 25MHz, 2MB, 2Floppy drive  
 UGA monochrome  
 MS-DOS 6.3.1, D-Link ICF/IP Development tools

D-Link DE-200TP  
 16 bits twisted-pair ethernet interface card  
 (10Base1)  
 D-Link, ICF/IP for DOS 6.1.2 Beta



รูปที่ 1 แสดงแผนผังการต่อเชื่อมอุปกรณ์

7	Application Layer
6	Presentation Layer
5	Session Layer
4	Transport Layer
3	Network Layer
2	Data Link Layer
1	Physical Layer

รูปที่ 2 แสดงระดับชั้นของมาตรฐานไอเอสไอ

ระดับชั้นเน็ตเวิร์ค (Network Layer) ทำหน้าที่ในการกำหนดเส้นทางการติดต่อ (path or route) จากต้นทางไปยังปลายทางในระบบเครือข่ายทั้งภายในเครือข่ายเดียวกันและระหว่างเครือข่าย

ระดับชั้นทรานสปอร์ต (Transport Layer) ทำหน้าที่ในการเตรียมการส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้เลือกกระบวนกรบริการที่เหมาะสม ในการควบคุมการส่งข้อมูล

ระดับชั้นเซสชัน (Session Layer) ทำหน้าที่ในการจัดโครงสร้าง และประสานจังหวะการติดต่อที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้ และการจัดการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการรับและส่งข้อมูล ให้สามารถรับและส่งข้อมูลพร้อม ๆ กัน หรือ สลับกันได้

ระดับชั้นพรีเซนเทชัน (Presentation Layer) ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือรหัสของข้อมูลที่ส่งผ่านระหว่างจุดต่อ

ระดับชั้นแอปพลิเคชัน (Application Layer) ทำหน้าที่ในการให้บริการแก่ผู้ใช้ เช่น การโอนข้อมูล (file transfer) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (electronic mail) การใช้เทอร์มินัลเสมือน (virtual terminal emulation) การเข้าถึงระบบข้อมูลที่ห่างไกล (remote access)

## โครงการ IEEE 802

หน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในการกำหนดมาตรฐานด้านระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณหน่วยงานหนึ่ง คือ ไออีอีอี (IEEE : The Institute of Electrical and Electronics Engineers) ได้มีโครงการ 802 ซึ่งเป็นการกำหนดรหัสระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณมาตรฐานในระดับชั้นฟิสิคอลล และระดับชั้นดาต้าลิงค์มาตรฐานไอเอสไอ ดังรูปที่ 3

ชั้นของ IEEE ที่อยู่ทั้งชั้นดาต้าลิงค์ และชั้นฟิสิคอลล ของมาตรฐานไอเอสไอ คือ มีเดียแมก-เซสคอนโทรล (MAC: Medium Access Control) ครอบคลุมการเข้าถึงสื่อกลางที่ใช้ในการส่งข้อมูลชุดมาตรฐาน 802 มีดังนี้


- 802.1 Overview, Internetworking, and Systems Management
- 802.2 Logical link control
- 802.3 Carrier Sense Multiple Access Bus with Collision Detection (CSMA/CD)
- 802.4 Token Passing Bus
- 802.5 Token Passing Ring
- 802.6 Metropolitan area networks (MANs)
- 802.7 Advisory group for broadband transmission
- 802.8 Advisory group for fiber optics
- 802.9 Integrated voice and data LANs

### มาตรฐาน IEEE 802.3


รูปที่ 4 แสดง IEEE 802.3 Frame Format ซึ่งเริ่มต้นด้วย Preamble (เลขฐานแปด 7 ตัว) จะอยู่ในรูป 1010... ต่อมาคือ Start Frame Delimiter (SFD) กำหนดเป็น 10101011 ต่อมาเป็น Destination Address แสดงในรูปที่ 5 ซึ่งอาจเป็นเลขฐานแปด 2 หรือ 6 ตัว ส่วนใหญ่จะใช้ 6 ตัว ส่วนฟิลด์ Individual/Group (I/G) จะสอดคล้องกับ Physical/Multicast ฟิลด์ Universal/Local (U/L) จะเป็นตัวบอกว่ารหัสนั้นเป็น

รหัสที่ใช้เป็นสากล หรือใช้เฉพาะท้องถิ่น ต่อมาเป็น Source Address ซึ่งต้องมีความยาวสอดคล้องกับ Destination Address ในฟิลด์ความยาว (LEN) เป็นเลขฐานแปด 2 ตัว ซึ่งบอกจำนวนของเลขฐานแปด ในฟิลด์ข้อมูล (Data Unit) ต้องมีข้อมูลเป็นเลขฐานแปดอย่างน้อย 46 ตัว ถ้ามีน้อยกว่า 46 จะมีการ


ใช้ฟิลด์ Pad ความยาวสูงสุดของข้อมูลและ Pad รวมกันไม่เกิน 1500 ตัว ฟิลด์สุดท้ายคือ FCS (Frame Check Sequence) เป็นตัวชี้ว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือไม่ จากการใช้ Cyclic Redundancy Check (CRC)



รูปที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบ IEEE Project กับ OSI Model



รูปที่ 4 แสดง IEEE 802.3 MAC Frame Format




รูปที่ 5 แสดง IEEE 802.3 address fields

### โพรโตคอล TCP/IP

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) เป็นโพรโตคอลที่ได้รับการพัฒนาโดย Advanced Research Project Agency (ARPA) of Department of Defense (DoD) ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานในระบบการสื่อสารข้อมูล สามารถใช้ติดต่อสื่อสารกับทุก ๆ ระบบเครือข่ายที่อยู่ในกลุ่ม

เดียวกัน TCP/IP มีความยืดหยุ่นสูง ทำให้นักวิจัยที่อยู่ห่างไกลกัน สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างง่ายดาย เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น The National Science Foundation (NSF), The Department of Emergency และ The National Aeronautics and Space Administration (NASA) TCP/IP เป็นโพรโตคอลมาตรฐานของการสื่อสารข้อมูลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ยูนิกซ์





รูปที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับชั้นทรานสปอร์ตกับ ระดับชั้นอื่นๆ

### Transmission Control Protocol (TCP)

TCP เทียบได้กับระดับชั้นทรานสปอร์ตของมาตรฐานไอเอสโอ รูปที่ 6 แสดงให้เห็นว่า TCP รันอยู่เหนือ IP โดยที่ IP เป็น connectionless network การทำงานต่างๆ จะทำให้ TCP แม้ว่า TCP และ IP ดูเหมือนจะอยู่ใกล้ชิดกันมาก จึงมักจะเรียกว่า "TCP/IP" TCP สามารถใช้กับโพรโตคอลอื่นที่เป็น connectionless protocol เช่น ISO 8473 (Connectionless Network Protocol หรือ CLNP) File Transfer Protocol (FTP) และ Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

TCP เป็น connection-oriented protocol ซึ่งหมายถึง TCP จะเก็บสถานภาพเกี่ยวกับการส่งข้อมูลของผู้ใช้ และรับผิดชอบการโอนข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทางในระบบเครือข่ายเดียวหรือหลายๆ ระบบเครือข่าย

### Internet Protocol (IP)

IP เทียบได้กับชั้นเน็ตเวิร์ค ของ OSI Model และเป็นตัวอย่างหนึ่งของ Connectionless Service จึงอาจทำให้มีการสูญหายของข้อมูลระหว่างสถานีของผู้ใช้ได้ IP สนับสนุน datagram-type protocol ไม่มีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ไม่มีกลไกการควบคุมการไหลของข้อมูล (no flow-control mechanisms) ข้อมูลของผู้ใช้อาจสูญหาย ช้าช้อนหรือส่งผิดพลาดได้ ปัญหาเหล่านี้จะผ่านไปยังชั้นที่เหนือกว่า คือ TCP

เนื่องจาก TCP/IP อยู่ในชั้นทรานสปอร์ตและเน็ตเวิร์ค ดังนั้นใน 2 ชั้นล่าง คือ ฟิสิคอลลและดาต้าลิงค์ จะเป็นอะไรก็ได้ให้เหมือนกันทั้ง 2 ข้าง การที่เป็นอิสระจากฮาร์ดแวร์ ทำให้สามารถใช้ฮาร์ดแวร์ที่เป็นอะซิงโครนัส เช่น RS232 IEEE 802.3 IEEE 802.4 และ IEEE 802.5 นอกจากนี้ใน

ชั้นแอปพลิเคชัน จะเป็นอะไรก็ได้ที่สามารถลิงค์เข้ามาหา TCP/IP ได้ เช่น ftp smtp ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ TCP/IP เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

### ข้อดีของ TCP/IP

1. มีบริษัทผู้ขายจำนวนมากหลากหลายยี่ห้อ ทำให้ผู้ใช้สามารถต่อรอง และ เลือกบริษัทผู้ขายได้ตามความพอใจ
2. ใช้ได้บนเครื่องขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ นั่นคือสามารถใช้ TCP/IP บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายขนาดเล็ก หรือใช้บนเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ที่ต่อเป็นระบบเครือข่ายก็ได้
3. ใช้ได้ทั้งระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณ ที่ต่อเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในอาคารสำนักงาน และระบบเครือข่ายระยะไกล ที่ต่อเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่คนละประเทศเข้าด้วยกัน
4. ใช้ในหน่วยงานที่ต่างกันทั้งภาครัฐบาล และเอกชน ไม่เฉพาะงานวิจัยของ DARPA เท่านั้น
5. ประสิทธิภาพในการทำงานสูง
6. มีโครงสร้างที่ดี
7. การจัดการข้อมูลเป็นแบบ Connection-oriented
8. การส่งข้อมูลเป็นแบบ Stream-oriented นั่นคือมีการส่งข้อมูลครั้งละจำนวนมาก
9. สามารถเพิ่มฟังก์ชันการทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ได้
10. การส่งข้อมูลเป็นไปแบบสองทาง (Full Duplex Transmission) ทำให้สามารถส่งข้อมูลพร้อมกันได้โดยไม่เสียเวลาในการรอคอย
11. มีความปลอดภัยของระบบสูง

### หลักการของไคลเอ็นต์-เซิร์ฟเวอร์

รูปแบบมาตรฐาน สำหรับงานด้านระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณที่นิยมใช้แบบหนึ่ง คือ การต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์-เซิร์ฟเวอร์

เซิร์ฟเวอร์คือ โพรเซสที่คอยการติดต่อจากไคลเอ็นต์ เพื่อให้บริการแก่ไคลเอ็นต์ โดยมีลักษณะการทำงานของระบบโดยรวม ดังนี้

1. เมื่อระบบเริ่มต้นปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์จะกำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ ในโปรแกรม แล้วจะซิงการการทำงาน เพื่อรอการติดต่อจากไคลเอ็นต์
2. โพรเซสของไคลเอ็นต์จะปฏิบัติงานในระบบเดียวกัน หรือระบบอื่นที่ติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ ด้วยระบบเครือข่าย ไคลเอ็นต์โพรเซส จะส่งคำขอบริการผ่านระบบเครือข่าย เพื่อขอบริการต่างๆ จากเซิร์ฟเวอร์ที่มีได้หลายชนิด ซึ่งอาจจะเป็น
  - 2.1 การขอดูเวลา
  - 2.2 การพิมพ์ข้อมูลทางเครื่องพิมพ์ของส่วนกลาง
  - 2.3 การอ่านหรือบันทึกข้อมูลที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์
  - 2.4 การขอเข้าสู่ระบบ
  - 2.5 การใช้คำสั่งบนเซิร์ฟเวอร์
3. เมื่อเซิร์ฟเวอร์ได้คำร้องขอของไคลเอ็นต์ ก็จะตรวจสอบสิทธิในการใช้บริการ จากนั้นจะให้บริการแก่ไคลเอ็นต์อย่างเหมาะสม แล้วกลับไปหยุดการทำงาน เพื่อรอการติดต่อใหม่

การให้บริการของเซิร์ฟเวอร์ขึ้นอยู่กับประเภทของการบริการ ดังนี้



1. การบริการที่ไคลเอนต์ขอร้องนั้นใช้เวลาสั้น เซิร์ฟเวอร์จะให้บริการเอง เรียกว่า อิเทอเรทีฟ เซิร์ฟเวอร์ (iterative servers) เช่น การบอกเวลา

2. การบริการที่ไคลเอนต์ขอร้องนั้นใช้เวลาไม่แน่นอน เซิร์ฟเวอร์ไม่ทราบว่าการบริการแต่ละครั้งจะใช้เวลาเท่าใด ดังนั้นเซิร์ฟเวอร์จะให้บริการแบบพร้อมกัน (concurrent) เรียกว่า คอนเคอเรนซ์ เซิร์ฟเวอร์ (concurrent servers) ทำได้โดยการที่เซิร์ฟเวอร์จะสร้างโพรเซสใหม่อีก 1 โพรเซส เพื่อที่จะให้เป็นตัวจัดการให้บริการแก่ไคลเอนต์แทนตัวมันเอง แล้วตัวมันเองก็สามารถกลับไปหยุดการทำงาน เพื่อรอการติดต่อจากไคลเอนต์ตัวอื่นได้อีก เซิร์ฟเวอร์ประเภทนี้ต้องการระบบปฏิบัติการที่ทำงานแบบหลายภารกิจ (multi-tasking) ได้

เซิร์ฟเวอร์มีขั้นตอนการทำงานโดยคร่าว ๆ ดังนี้

1. เปิดช่องสื่อสาร โดยมีรหัสเรียกใช้ ซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วไปในเครือข่าย
2. คอยรับการติดต่อจากไคลเอนต์
3. สำหรับอิเทอเรทีฟ เซิร์ฟเวอร์ มักใช้ในกรณีที่การให้บริการสามารถทำได้ด้วย 1 คำสั่งจากเซิร์ฟเวอร์

สำหรับคอนเคอเรนซ์ เซิร์ฟเวอร์ โพรเซสจะถูกสร้างเพื่อบริการไคลเอนต์ โพรเซสใหม่นี้จะให้

บริการแก่ไคลเอนต์ และไม่ตอบสนองต่อคำขอของไคลเอนต์ตัวอื่น เมื่อให้บริการเสร็จ จะเลิกการทำงานไป โดยปิดช่องสื่อสารกับไคลเอนต์ตัวนั้น

#### 4. กลับไปทำข้อ 2

ภายใต้ขั้นตอนดังกล่าว ระบบจะจัดลำดับอย่างใดอย่างหนึ่งของการขอจากไคลเอนต์ที่มาถึง ในขณะที่เซิร์ฟเวอร์กำลังให้บริการแก่ไคลเอนต์อื่นอยู่แล้ว

ไคลเอนต์โพรเซสมีการทำงานโดยทั่วไป ดังนี้

1. เปิดช่องสื่อสาร และขอติดต่อไปยังรหัสการเรียกใช้ที่รู้จักกันโดยทั่วไปในเครือข่าย
2. ส่งข้อความการขอบริการไปยังเซิร์ฟเวอร์ และรับการให้บริการ ทำเช่นนี้เรื่อยไปเท่าที่ต้องการ
3. ปิดช่องสื่อสาร กับเซิร์ฟเวอร์

สรุปแล้วทั้ง TCP/IP และการใช้ระบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ สามารถเลือกการให้บริการจากผู้ขายได้หลากหลาย เราอาจจะเลือกซื้ออุปกรณ์ TCP/IP เครื่องที่ใช้เป็นไคลเอนต์ เครื่องที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์จากผู้ขายที่ต่างกันก็ได้ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด นอกจากนี้การใช้ไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ ยังช่วยลดภาระของผู้ดูแลระบบสามารถหาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบอีกด้วย

## บรรณานุกรม

- คณะอนุกรรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2533. 2533. คู่มือการปฏิบัติงานการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ.
- ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ประจำปี การศึกษา 2535. 2535. กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ์.
- ราชบัณฑิตยสถาน. 2533. ศัพท์คอมพิวเตอร์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : เพื่อนพิมพ์.
- สมชาย ทยานยง. 2533. System Analysis & Design. [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.]
- อัครเสน สมุทรม่อง, และ จักร พิชัยศรีทัต. 2535. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ LAN และการใช้งาน Novell NetWare. กรุงเทพฯ : เอช-เอน การพิมพ์.
- Bach, M.J. 1986. *The Design of the Unix Operating System*. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall.
- Black, U. 1992. *TCP/IP and Related Protocols*. New York : McGraw-Hill.
- Comer, D.E. 1988. *Internetworking with TCP/IP Principle, Protocol, and Architecture*. Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall.
- Keiser, G.E. 1989. *Local Area Networks*. New York : McGraw-Hill.
- Martin, J., and Chapman, K.K. 1989. *Local Area Networks Architectures*. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall.
- Miller, M.A. 1990. *LAN Protocol Handbook*. Redwood City, Calif. : M&T Books.
- Richard, S.W. 1991. *UNIX Network Programming*. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall.

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย